



TRATTAMENTO AL SALE POLIVALENTE

eXPERT


1 SEMPLICITÀ D'USO

Grazie al touchscreen di grandi dimensioni, eXPERT permette **l'impostazione e l'avvio rapidi**. È possibile controllare lo stato della piscina in un batter d'occhio grazie alla **visualizzazione completa delle informazioni**.



2 MASSIMA ADATTABILITÀ

Disponibile in **una vasta gamma che consente di trattare piscine con qualsiasi volume fino a 180 m³**, eXPERT assicura un **trattamento dell'acqua a lunga durata** grazie alla sua cellula molto resistente.



3 QUALITÀ DELL'ACQUA IN COMPLETA AUTONOMIA

eXPERT garantisce un **trattamento dell'acqua completo** grazie alla gestione dell'equilibrio dell'acqua (regolazione del pH) e al **controllo automatico della clorazione** (regolazione Redox)*.



CARATTERISTICHE



Touchscreen grande e intuitivo

Controllo della piscina semplice grazie al touchscreen di grandi dimensioni.



Manutenzione minima

Elettrodi autopulenti mediante inversione di polarità regolabile.

STOP

Sistema sicuro

Arresto automatico in caso di assenza di flusso d'acqua nella cellula.



Impermeabile

Scatola di controllo impermeabile «IP65».



Garanzia incondizionata

Sulla scatola di comando e sulla cellula, qualunque siano le cause del loro deterioramento.

TIPOLOGIA DELLA PISCINA

1 TUTTE LE TIPOLOGIE DI PISCINE



2 PISCINE FINO A 180 M³ (CLIMA TEMPERATO, FILTRAZIONE 8 H/G)



eXPERT - 3 SOLUZIONI



1. Solo elettrolizzatore

Sanifica automaticamente la piscina.



2. Elettrolizzatore + regolazione del pH

Oltre all'igienizzazione automatica, questa soluzione misura e regola automaticamente il pH dell'acqua. Introduce, se necessario, una quantità di prodotto correttore.



3. Elettrolizzatore + regolazione del pH e Redox

Questa soluzione misura e regola automaticamente il pH e la clorazione dell'acqua (metodo Redox) per un trattamento dell'acqua completo.

DATI TECNICI

MODELLI	eXPERT				
	7	12	21	30	40
Produzione di cloro (g/h)					
Volume di acqua trattata (clima temperato, filtrazione 8 h/g)	30	50	90	140	180
Interfaccia utente	Touchscreen retroilluminato + LCD				
Modalità di funzionamento	Normale, modalità con copertura, modalità Boost (modalità serranda regolabile da 0% a 90%, default 10%)				
Connettività	Controllo a distanza tramite l'applicazione per smartphone NN (qualora connesso alla domotica per piscina Connect & Go)				
Regolazione del pH	Sì - Modelli eXPERT pH Pompa dosatrice pH: 1,5 L/h Sonda pH: vetro di alta qualità				
Regolazione pH/Redox	Sì - Modelli eXPERT pH/Redox Pompa dosatrice pH: 1,5 L/h Sonda pH: vetro di alta qualità Sonda Redox: vetro di alta qualità e puntale in oro speciale per acqua salata				
Inversione di polarità	Sì (regolabile)				
Tasso di sale minimo raccomandato	4 g/L				
Sicurezza	Temperatura dell'acqua: Valore visualizzato a schermo e spia di segnalazione in caso di acqua troppo fredda				
	Salinità: Valore visualizzato a schermo e spia di segnalazione in caso di tasso troppo basso o troppo elevato				
	Flusso nella cellula: rilevatore di flusso meccanico che arresta la produzione in caso di assenza d'acqua				
	Valore/i di pH e Redox (a seconda del modello): spia/e di segnalazione in caso di valore/i fuori intervallo				
Alimentazione	230 Vac - 50/60 Hz				

Gli elettrolizzatori a sale sono una soluzione di disinfezione **automatica ed efficace**.
Semplici da utilizzare, il trattamento dell'acqua è completo e la **manutenzione ridotta**.

2 ANNI
DI GARANZIA
INCONDIZIONATA