




LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ / PRIX

RED LINE

1 DIMINUTION DES PERTES DE CHARGE

Red Line peut se monter en ligne pour réduire au maximum les pertes de charge liées à la circulation de l'eau. Disponible en monophasé ou triphasé, Redline s'adapte à toutes les installations.



2 ROBUSTESSE MAXIMALE

Fabriqué en France, sa qualité de fabrication assure une robustesse maximale (brides EPDM, raccordement Hypalon et résistance en titane).



3 RÉGULATION DIGITALE

Redline est équipé d'un régulateur digital qui permet de moduler en toute simplicité le thermostat, la temporisation... pour conserver l'eau de votre piscine à la température optimale au fil des saisons.



CARACTÉRISTIQUES

<95M³

CONVIENT À TOUS LES BASSINS
JUSQU'À 95 M³*

Ti²²
TITANE
INSIDE

DURABLE
Résistance en titane breveté
qui assure une robustesse
maximale



INSTALLATION FACILE
Nécessite seulement un
raccordement hydraulique
et électrique

ÉQUIPEMENTS

- Boîtier électrique avec thermostat de précision $\pm 0,5$ °C
- Affichage digital et temporisation
- Étanchéité des résistances électriques par bride EPDM
- Raccordements électriques surmoulés HYPALON
- Contrôleur de débit
- Contacteurs de puissance
- Interrupteurs Marche/Arrêt + voyants

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES	REDLINE 3	REDLINE 6	REDLINE 9	REDLINE 12
Puissance thermoplongeur (kW)**	3	6	9	12
Intensité absorbée (A)***	5	9	13	18
Section câble d'alimentation	5 x 2,5 mm ²		5 x 4 mm ²	
Intensité absorbée Mono 230V (A)	14	27	40	Non disponible en version monophasée
Section câble d'alimentation Mono 230 V (mm ²)****	3 x 4	3 x 6	3 x 10	
Débit Minimum (m ³ /h)	5			
Débit Maximum (m ³ /h)	30			
Alimentation électrique	Couplage monophasé 230V - 50/60Hz / Triphasé 400V-50/60Hz simplifié (triphasé 230V sur demande)			Triphasé 400V-50/60Hz
Raccordement hydraulique	1/2 Unions PVC Ø 63 +réduction Ø 50			

* Consultez un professionnel pour dimensionner votre réchauffeur électrique.

** Tolérance fabrication + ou - 5%.

*** Tolérance tension efficace + 6 - 10 % Fourniture réseau EDF. **** Pour une longueur maxi de 20 mètres.

Faciles à installer et à utiliser, les réchauffeurs électriques Zodiac® permettent de chauffer rapidement votre piscine et de maintenir l'eau à la température souhaitée, pour un prix d'achat très compétitif. Compacts et autonomes, ils se posent sur le système de filtration et il suffit de mettre en marche la filtration pour faire monter la température.

2 ANS
GARANTIE

Code DOCZREDLINE