

Operating temperature Température de fonctionnement temperatura de funcionamiento Betriebstemperaturbereich temperatura di esercizio Bedrijfstemperatuurbereik Temperatura de funcionamento	-10/60° C
--	------------------

EN – WARNING:

- The device is designed to be powered by a compatible external power supply. The device must be connected to a limited power source ES1 (12Vdc), PS1 (<15W) according to IEC 62368-1.

FR – AVERTISSEMENT :

- L'appareil est conçu pour fonctionner sur une alimentation externe compatible. L'appareil doit être connecté à une source d'alimentation limitée ES1 (12 Vcc), PS1 (<15 W), conformément à la norme CEI 62368-1.

ES – ADVERTENCIA:

- El aparato está diseñado para funcionar únicamente alimentado desde un circuito externo compatible. El aparato se debe conectar a una fuente de alimentación limitada ES1 (12 VDC), PS1 (<15 W) según IEC 62368-1.

DE – WARNHINWEIS:

- Das Gerät ist so konzipiert, dass es nur mit einem kompatiblen externen Stromkreis betrieben werden kann. Das Gerät muss an eine begrenzte Stromversorgung ES1 (12 Vdc), PS1 (<15 W) gemäß IEC 62368-1 angeschlossen werden.

IT – AVVERTENZA:

- Il dispositivo è progettato per funzionare unicamente alimentato da un circuito esterno compatibile. Il dispositivo deve essere collegato a una fonte di alimentazione limitata ES1 (12Vdc), PS1 (<15W) secondo IEC 62368-1.

NL – WAARSCHUWING:

- Dit apparaat is ontworpen om uitsluitend te functioneren met een compatibele externe stroomvoorziening. Het apparaat moet worden aangesloten op een stroombron met beperkt vermogen ES1 (12Vdc), PS1 (<15W) volgens IEC 62368-1.

PT – AVISO:

- O aparelho foi concebido para funcionar alimentado exclusivamente por um circuito externo compatível. O aparelho deve ser conectado a uma fonte de potência limitada ES1 (12Vdc), PS1 (<15W) de acordo com IEC 62368-1.