



Model met optionele pH-regulatiemodule

De exclusieve elektrolyseoplossing met magnesium

DE ONGEËVENAARDE ZACHTHEID VAN ZUIVER EN HELDER WATER



Hydroxinator® iQ

1 ABSOLUUT ZWEMCOMFORT

Geniet van alle voordelen van zoutelektrolyse, zachter voor uw huid en beter voor het milieu. Dankzij het **intelligente besturingssysteem** biedt de Hydroxinator® iQ een geautomatiseerde, **continue behandeling zodat** u altijd gezond water hebt.



2 EEN KRISTALHELDER EN ZUIVER ZWEMBAD

Met MagnaPool® verkrijgt u een zwembadwater van **een ongeëvenaarde helderheid**, zonder toevoeging van desinfectiechemicaliën.



3 GECENTRALISEERDE INTELLIGENTE ZWEMBADREGELING

Regel de volledige waterbalans door toevoeging van de **'Plug & Play'-modules** voor automatische pH-regeling en chloreren. Behalve de zuiverheid van uw water, kunt u ook uw zwemervaring personaliseren via het bedieningspaneel van uw zoutelektrolyse-apparaat en **het nieuwe intuïtieve scherm** zo alle apparatuur van uw zwembad beheren, zoals de filterpomp (enkele of variabele snelheid), verwarming, verlichting (inclusief kleurkeuze) en nog veel meer.



4 GEÏNTEGREERDE WIFI

Dankzij de **geïntegreerde wifi** en de **applicatie Fluidra Pool®** kunt u alle functies van uw zwembad beheren, waar u ook bent. Deze is gebruikersvriendelijk en intelligent, en u kunt hiermee de parameters van al uw zwembadapparatuur op afstand bekijken en beheren.



KENMERKEN

STOP

BEVEILIGD SYSTEEM

Automatische uitschakeling bij gebrek aan waterdebiet in de cel.



MINIMUMONDERHOUD

Zelfreinigende elektroden via instelbare ompoling.



ONVOORWAARDELIJKE GEARANTIE⁽¹⁾

Op de schakelkast en de cel (3 jaar), ongeacht de oorzaak van de schade.

(2) 3 jaar zonder voorwaarden (apparaat), 2 jaar (pH-sensor), 1 jaar (ORP-sonde en verbruiksproducten).

TECHNISCHE GEGEVENS

MODELLEN	HYDROXINATOR® IQ			
	10	18	22	35
Volume behandeld water in gematigd klimaat (filtering 8 u./dag)	40m ³	70m ³	100m ³	160m ³
Chloorproductie	10 g/h	18 g/h	22 g/h	35 g/h
Gebruikersinterface	TFT-kleurenscherm - 13 talen			
Werkingsmodus/-modi	Normal, Boost, Low (Afgeschermd modus instelbaar van 0 tot 30%)			
Ompoling	Verstelbaar elke 2 tot 8 uur			
Mineraalgehalte (aanbevolen - mini)	4,0 g/l - 3,3 g/l minimum ⁽³⁾			
Beveiligingen	Temperatuursensor: Vermindering van de productie bij koud water om de elektrode te beschermen			
	Controlelampje 'zoutgebrek': Vermindering van de productie om de elektrode te beschermen			
	Bericht 'Geen debiet': Onderbreking van de productie zolang de omstandigheden niet optimaal zijn			
	Mechanische debietdetector			
Vermogen/voeding	195 W / 110 - 240 VAC / 50 - 60 Hz			
Levensduur van de cel	10 000 h			

(3) Het mineraalgehalte wordt gemeten met de gebruikelijke zoutgehaltetesters. Voeg voor elke 10 m³ 5 zakken van 10 kg toe, om een gemeten concentratie van 4 g/l te verkrijgen.

HOE WERKT HET?

De MagnaPool®-oplossing gebruikt exclusieve mineralen op basis van magnesium en combineert deze met een uitzonderlijk fijn filtersysteem, voor een natuurlijke waterbehandeling van een ongeëvenaarde kwaliteit.

Deze natuurlijke oplossing vertraagt de ontwikkeling van chloramines, voor water van een buitengewone helderheid, zonder toevoeging van desinfectiechemicaliën, zonder de onaangename geur van chloor en zonder irritatie van de ogen en de huid.

In combinatie met een pH Link- of Dual Link-module biedt de oplossing een optimale waterbalans en automatische pH- en/of chloreringsregeling (ORP- of Redox-methode) voor een volledige waterbehandeling.

AANVULLENDE FUNCTIES



pH Link-module (pH-regeling):

Deze module meet en regelt automatisch de pH van het water. Indien nodig, injecteert hij een corrigerend product.



Dual Link-module (pH- en ORP-regeling):

Deze module meet en regelt automatisch de pH en chlorering van het water (ORP- of Redox-methode) voor een volledige waterbehandeling.

VERWANTE PRODUCTEN



De MagnaPool®-mineralen

MagnaPool®-mineralen die worden opgelost in het zwembadwater.

Verpakt in zakken van 10 kg.



Crystal Clear-filtermedium

Crystal Clear, het medium dat is samengesteld uit glaskristallen voor een ultrafijne filtering.

BESTAAT in 2 granulometrieën (grote korrel 1,0/3,0 mm en fijne korrel 0,7/1,3 mm). Verpakt in zakken van 15 kg.



De MagnaPool®-elektrolyseoplossing op basis van magnesium bestaat uit de Hydroxinator® IQ, MagnaPool®-mineralen en het Crystal Clear-filtermedium.

3 JAAR
ONVOORWAARDELIJKE
GARANTIE

