

DE MODULAIRE ELEKTRISCHE VERWARMER



RE/U

1 2 OPTIES VOOR ENERGIEBEHEER

De U-vormige elektrische verwarmer is ideaal voor grote zwembaden tot 195 m³*. 2 vermogensniveaus kunnen naar behoefte handmatig worden ingesteld om energie te besparen.



2 MAXIMALE ROBUUSTHEID

De productiekwaliteit zorgt voor maximale robuustheid (EPDM-fenzen, Hypalon-verbinding en titaniumweerstand). Red Line, vervaardigd in Frankrijk, stelt zijn gebruikers al meer dan 15 jaar tevreden dankzij de hoogwaardige materialen.



3 DIGITALE REGELING

De RE/U is uitgerust met een volledig digitale regeling waarmee u heel eenvoudig instellingen van (onder andere) de thermostaat en de tijdsregeling kunt aanpassen. Zo is het water van uw zwembad in elk seizoen op de gewenste temperatuur.



KENMERKEN

<195M³

GESCHIKT VOOR ALLE
ZWEMBADEN TOT 195 M³*

Ti²²
TITANE
INSIDE

DUURZAAM
Gepatenteerde
titaniumweerstand
die zorgt voor een
maximale robuustheid



EENVOUDIGE INSTALLATIE
Vereist alleen een hydraulische
en
elektrische aansluiting

APPARATUUR

- Elektrische kast met precisiethermostaat $\pm 0,5$ °C
- Digitale display en timer
- Afdichting van elektrische weerstanden met EPDM-flens
- Gegoten elektrische Hypalon-aansluitingen
- U-vorm voor gemakkelijke installatie en waterretentie
- Debietschakelaar
- Vermogenschakelaars
- Verlichte bedieningsknoppen + controlelampjes
- Eenfasig 230 V – 50/60 Hz of driefasig 400 V afhankelijk van model

TECHNISCHE GEGEVENS

| MODELLEN | RE/U 12M | RE/U 15M | RE/U 15T | RE/U 18T | RE/U 21T | RE/U 24T |
|----------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------------------------|----------|----------|
| Vermogen dompelverwarming (kW)** | 6 + 6 | 6 + 9 | | 9 + 9 | 9 + 12 | 12 + 12 |
| Opgenomen stroomsterkte (A)*** | 53 | 66 | 22 | 26 | 31 | 35 |
| Sectie voedingskabel | 3 x 16 | | 5 x 6 | | 5 x 10 | |
| Minimumdebiet | 5 | | | | | |
| Maximumdebiet | 22 | | | | | |
| Elektrische voeding | Eenfasig 230 V – 50/60 Hz | | | Driefasig 400 V – 50/60 Hz | | |
| Hydraulische aansluiting | Pvc Ø 50 of Ø 63 | | | | | |

* Raadpleeg een vakman om uw elektrische verwarming op maat te maken.

**Fabricagetolerantie + of - 5%.

*** Effectieve spanningstolerantie + 6 - 10 % EDF-netvoeding. **** Voor een maximale lengte van 20 meter.

De elektrische verwarmers van Zodiac® zijn gemakkelijk te installeren en te gebruiken. Ze verwarmen uw zwembad snel en houden het water op de gewenste temperatuur, tegen een erg scherpe aankoopprijs. Ze zijn compact en autonoom en worden op het filtersysteem geplaatst. U hoeft alleen maar de filtering te starten om de temperatuur te verhogen.

2 JAAR
GARANTIE