

CTX-715 ARRÊT MÉTAL



Séquestrant des sels métalliques dissous.

- Produit désactivant les ions cuivre, fer et métaux lourds contenus dans l'eau.
- Prévient les dépôts de tartre.
- Idéal pour les eaux brutes : forage, puit, ruisseau...

LIQUIDE	DURÉE	TOUS TYPES DE PISCINE	DOSAGE
	1 SEMAINE		25 ml /10m ³

PROPRIÉTÉS

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Densité	1,04 - 1,08 g/cm ³

CARACTÉRISTIQUES

Le produit dispersant et inhibiteur élimine et évite la formation de taches. Il aide également à prévenir le colmatage des filtres et la corrosion des parties métalliques du système hydraulique.

COMMENT UTILISER

Diluez la quantité nécessaire de produit dans un récipient avec de l'eau et répartissez cette quantité uniformément sur toute la surface de la piscine, en gardant la filtration en marche.

DOSAGE

Traitement initial :

Ajoutez 1l de produit pour 50 m³ d'eau. Pour une eau brute ou avec un TH supérieure à 35 ° F : ajoutez 1.25 l de produit pour 50 m³ d'eau.

Traitement d'entretien : Ajouter 750 ml à 1l de produit par 50 m³ d'eau une fois par semaine.

Pour les eaux brutes ou les piscines dont la dureté est supérieure à 45 ° F, augmentez la dose de 25 à 50 %.

Pour préparer la période hivernale de la piscine, à la fin de la saison baignade ajouter une dose « initiale ».