

ADAPTADOR DEPOSITO

Accesorios válvulas de cierre de esfera con rosca GAS

Válvulas y grifos



FICHA TÉCNICA

Estándar de conectividad:

Rosca exterior GAS cilíndrica ISO 228/1

para accesorios de tuberías adopta como estándar la conexión ISO 228/1; Para mejorar el sellado hidráulico ha decidido crear su propio reglamento interno, basado en una rosca cónica blanda. Por lo tanto se observa que para asegurar el sello hidráulico declarado EPDM


Material:

Polipropileno reforzado con fibra de vidrio.

Color:

Blanco (RAL 9003)

Gris oscuro (RAL 7015)



ADAPTADOR PARA DEPÓSITO con extremo roscado macho G1 con collar de sujeción y junta plana de EPDM* y junta plana* junta gruesa para compensar las ondulaciones en las paredes del recipiente, plástico, espesor 4-6 mm; o espacio fordeformado al fijar a la pared redonda del tanque

Válvulas de pie cilíndricas o de bola (PP)

DIMENSIONES

	G1	l	l(1)	D	S	h	ml
	1/2"	38	19,5	13	3,5	49	38
	3/4"	41	22	18	3,5	52	43
	1"	45	28	24	3,5	56	50
	1 1/4"	54	37	29,5	4,5	sesenta y cinco	57,5
	1 1/2"	64	46	34,5	4,5	75	63,5
	2"	80	62	45,5	4,5	91	73