

ASTRALPOOL 

# MAXI UP

D O S A G E & R É G U L A T I O N



**Précise et intelligente,  
MAXI UP régule pour vous  
l'eau de votre piscine !**

- Régulation pH+ ou pH- ou Rx
- Sécurité grâce au capteur de fuite intégré
- Prédiposition sonde de température



FLUIDRA

La pompe doseuse péristaltique MAXI UP contrôle, dose et régule le chlore ou le pH de l'eau. C'est l'appareil indispensable si vous souhaitez automatiser la régulation ou la désinfection de votre piscine. La MAXI UP présente la particularité d'intégrer une prédisposition pour une sonde de température, pour un juste dosage de produit. En effet, la température de l'eau est un paramètre important dans la régulation de l'eau. La sonde permet donc de gagner en précision avec l'injection de la quantité nécessaire & suffisante.



#### Détecteur de rupture tuyau péristaltique :

MAXI UP est dotée de cette EXCLUSIVITÉ ! Le tuyau dédié au pompage étant une pièce ultra sollicitée, le détecteur enclenche une mise en alarme dans le cas d'un percement ou d'une rupture. Plus de propagation de produit qui endommagerait la pompe et ses composants !

## MAXI UP, pensée & conçue pour alléger l'entretien de la piscine, à vous d'en profiter !

La pompe doseuse MAXI UP doit être équipée d'une sonde Redox\* ou pH afin de pouvoir contrôler l'état de votre eau. (Non inclus)

Selon le résultat de ce contrôle, la pompe ajuste la diffusion de produit (pH+ ou pH- ou Chlore) pour atteindre un point de consigne programmable par l'utilisateur.

Cette méthode de traitement automatique offre un dosage précis et adapté, en parfaite autonomie.

Très simple d'utilisation, elle possède un interrupteur Marche / Arrêt, un Menu, un bouton Stand-by et une fonction Prime (pour l'amorçage).

\*Redox ou ORP : C'est le pouvoir oxydant (désinfectant) contenu dans l'eau exprimé en mV.

#### Caractéristiques :

- Pompe doseuse péristaltique 6 L/H
- Programmation point de consigne :
  - pH entre 6,0 et 8,0
  - RX entre 300 et 800 mV
- Bassin maxi 180 m<sup>3</sup> (chlore)
- Bassin maxi 300 m<sup>3</sup> (pH)
- Alarme de surdosage ou de fin de produit
- Calibration en un seul point rapide pH 7/468 mV

**Livrée avec :** canne d'aspiration, clapet d'injection, 2 m de tuyau d'injection, 2 m de tuyau de refoulement.

**En option :** sonde température

**Dimensions :** 272 x 228 x 126 mm

**Alimentation :** 230 V / 50Hz - IP45 (asservie à la filtration)

Pensez à ajouter la sonde pH ou RX !

Pour encore plus de confort, optez pour le Tableau MAXI UP, la combinaison parfaite d'une pompe pH et d'une pompe Rx, le tout précâblé et complet. Il vous offre la garantie d'une installation propre et pérenne grâce à un filtre associé à une chambre d'analyse qui protègent les sondes.

**Livré avec :** 2 MAXI UP, une chambre d'analyse, 2 robinets d'isolation, 2 CPC Ø 50mm, 1 robinet prise d'échantillon, **sonde pH et RX**, 2 cannes d'aspiration, 2 clapets d'injection, 4 m de tuyau d'injection, 4 m de tuyau de refoulement.

**Dimensions :** 600 x 510 x 148 mm

