




# VIGO PRO

FILTRAZIONE  
ALTAMENTE EFFICIENTE  
PER PROFESSIONISTI

## EFFICIENZA ENERGETICA

Vigo Pro è la soluzione ideale per **ridurre le perdite di pressione** e assicurarsi delle prestazioni ottime in termini di efficienza energetica. Nello specifico, questo modello si differenzia dai filtri standard per la presenza di **attacchi laterali da 2"** e collettori d'acqua da 1". **La valvola multiattacco a 6 vie e la valvola selettoria automatica a pistone sono compatibili** con tali attacchi in modo tale da ridurre al minimo anche le perdite di energia. Per un risparmio energetico ulteriore utilizzare una pompa a velocità variabile.




## LUNGA DURATA

I nostri prodotti, fabbricati in Europa e frutto di 40 anni di esperienza nel settore, sono coperti da una **garanzia di 10 anni**.

## MANUTENZIONE SEMPLICE

Il coperchio trasparente **agevola l'ispezione visiva**, mentre il manometro assicurando un monitoraggio preciso della pressione permette di eseguire tempestivamente controlavaggi. **Lo scarico dell'acqua da 3/4" consente un miglior drenaggio** e il diffusore rimovibile **semplifica la sostituzione del materiale filtrante**.



CARATTERISTICHE TECNICHE



Articolo conforme alla norma  
EN 16713-01

| CODICI ART.                        |            | 77140-0100 | 77141-0100 | 77142-0100 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Modello (Ø)                        |            | 500        | 600        | 750        |
| Raccordi                           | mm         | 63         | 63         | 63         |
|                                    | pollici    | 2"         | 2"         | 2"         |
| Portata (m³/h) a 50 m³/h/m²        |            | 9,5        | 15         | 22         |
| Volume della piscina* (m³)         |            | 76         | 120        | 176        |
| Pressione massima (bar)            |            | 2,5        | 2,5        | 2,5        |
| Carico di sabbia 0,4 - 0,8 mm (kg) |            | 95         | 150        | 290        |
| Carico di vetro (kg)               | 0,5 - 1 mm | 75         | 100        | 175        |
|                                    | 1 - 3 mm   | -          | -          | 50         |
| Include valvola                    |            | NO         | NO         | NO         |

\* Si presuppone un funzionamento di 8 ore.

INGOMBRO E LOGISTICA



| CODICI ART.                   |        | 77140-0100 | 77141-0100 | 77142-0100 |
|-------------------------------|--------|------------|------------|------------|
| Dimensioni dell'articolo      | D (mm) | 530        | 630        | 780        |
|                               | H (mm) | 830        | 850        | 945        |
|                               | M (mm) | 295        | 300        | 335        |
|                               | N (mm) | 230        | 230        | 230        |
|                               | L (mm) | 200        | 200        | 200        |
| Peso netto dell'articolo (kg) |        | 15         | 21         | 30         |
| Volume dell'imballaggio (m³)  |        | 0,26       | 0,42       | 0,66       |