

Certificat de conformité de matériel de balisage aéronautique
Certificate of conformity¹ of aeronautical lighting equipment

N° 2025-002/AER

Amendement n° 0 / Amendment n° 0

Suivi des amendements en page 2 / Follow-up of amendments on page 2

Le présent certificat de conformité est délivré par le Service technique de l'Aviation civile (STAC) en application de l'arrêté du 28 août 2003 modifié relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes, à la société :

This certificate of conformity is issued by the Civil Aviation Technical Service (STAC), pursuant to the amended order of August 2003, 28th on aerodromes approval conditions and operating procedures, to the company:

ADB SAFEGATE BV
Leuvensesteenweg 585
B-1930 ZAVENTEM
BELGIQUE

Pour le matériel suivant (marque / modèle) / *For the following equipment (brand / model) :*

ADB SAFEGATE / RELIANCE 2 Runway Centerline

Le présent certificat de conformité atteste de la conformité photométrique et colorimétrique aux spécifications réglementaires mentionnées en annexe du matériel de balisage aéronautique désigné ci-dessus, dont les caractéristiques et conditions d'alimentation électrique et de température lors des tests sont précisées en annexe pour le(s) dispositif(s) lumineux suivant(s) :

This certificate of conformity attests the photometric and the colorimetric compliance of the aeronautical lighting equipment mentioned above with the characteristics and in the rated power supply and temperature conditions during the assessment specified in annex for the following lighting system(s):

Balisage d'axe de piste (Intervalle longitudinal : 15 m - Catégorie de piste : I ou II) <i>Runway centre line lighting (Longitudinal spacing : 15 m - Runway category : I or II)</i>
Balisage d'axe de piste (Intervalle longitudinal : 15 m - Catégorie de piste : III) <i>Runway centre line lighting (Longitudinal spacing : 15 m - Runway category : III)</i>
Balisage d'axe de piste (Intervalle longitudinal : 30 m) <i>Runway centre line lighting (Longitudinal spacing : 30 m)</i>

Le présent certificat de conformité est délivré sans limitation de durée. Toute modification influant sur les performances photométrique et colorimétrique (optique, électrique ou mécanique) du dispositif lumineux désigné en annexe, remet au cause la validité du présent certificat de conformité et doit faire l'objet d'une validation par le STAC.

This certificate of conformity is issued for an unlimited duration. Any modification affecting the photometric and colorimetric performances (optical, electrical or mechanical) of the lighting system in the annex calls into question the validity of this certificate of conformity and shall be validated by the STAC.

Le 27 JAN. 2025

Le Directeur du Service technique de l'Aviation civile

Le directeur
du service technique de l'Aviation civile

Gervais GAUDIERE

¹La traduction anglaise du présent certificat de conformité (en caractères italiques) est fournie uniquement à titre de courtoisie. Seul le texte français fait foi. *The English translation of this certificate of conformity (in italics) is only provided as a courtesy and is non-binding. Only the French version is binding.*

Tableau de suivi des amendements / Tracking table for amendments

N° Amendement + date <i>Amendment N° + date</i>	Raison(s) de l'évolution / Objet des modifications <i>Reason(s) for the change / Purpose of the changes</i>	Partie(s) concernée(s) <i>Part(s) concerned</i>
0 (cf date page 1)	1 ^{ère} édition du document / <i>1st edition of the document</i>	Toutes / <i>All</i>

Nota : Attention, le présent certificat a pu subir des modifications ultérieures non répertoriées dans le tableau de suivi ci-dessus, rendant cette version non applicable ; la liste des matériels certifiés / agréés, ainsi que le certificat/ agrément en vigueur est disponible sur le site internet du Service technique de l'Aviation civile.

Nota : Please note that this certificate may have undergone subsequent modifications, rendering this version inapplicable; the list of certified/approved equipment, including amendment of the certificate/approval in force, is available on the Civil Aviation Technical Service website.

SERVICE TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE

Annexe au certificat de conformité de matériel de balisage aéronautique / Annex to the certificate of conformity of aeronautical lighting equipment
N° 2025-002/AER**Matériel(s) couvert(s) par le présent certificat de conformité / Equipment(s) covered by the present certificate of conformity**

Caractéristiques techniques / Technical data	
Sources lumineuses / Lighting sources	6 LEDs OSRAM (blanc / white) 6 LEDs LUMILED LUXEON (rouge / red)
Couleur / Colour	Rouge et blanc / Red and white
Type / Type	Feu encastré / Inset light
Dispositif Lumineux Lighting system	Balisage d'axe de piste (Intervalle longitudinal : 15 m - Catégorie de piste : I ou II) / Runway centre line lighting (Longitudinal spacing : 15 m - Runway category : I or II) Balisage d'axe de piste (Intervalle longitudinal : 15 m - Catégorie de piste : III) / Runway centre line lighting (Longitudinal spacing : 15 m - Runway category : III)
Identification par le fabricant Code produit Identification by manufacturer Product code	LSRC321SxNxxxx01
Conditions d'essais / Testing conditions	
Référentiels réglementaires Normative reference	OACI Annexe 14 / ICAO Annex 14 Volume 1 (9ème édition, 07/2022) § 5.3.12.7, § 5.3.12.8 Figure A2-7 - Figure A1-1b EASA / AESA CS ADR-DSN - (6ème édition, 08/2022) CS ADR-DSN.MI.690(d)(1),(d)(2),(d)(3) CS ADR-DSN.U.940 - Figure U-11 CS ADR-DSN.U.930 - Figure U-1B
Alimentation électrique / Power supply	SPE-STAC-SE-E-VIS-6008 - Spécifications techniques du STAC STAC technical specifications 6,6 A AC
Température / Temperature	+23°C
Rapport d'essais associé / Associated test report	RES/STAC/SE/E/MIS/24-0057/25-5005 approuvé le / approved on 20/01/2025

Annexe au certificat de conformité de matériel de balisage aéronautique / Annex to the certificate of conformity of aeronautical lighting equipment
N° 2025-002/AER**Matériel(s) couvert(s) par le présent certificat de conformité / Equipment(s) covered by the present certificate of conformity**

Caractéristiques techniques / Technical data	
Sources lumineuses / Lighting sources	6 LEDs OSRAM (blanc / white) 6 LEDs LUMILED LUXEON (rouge / red)
Couleur / Colour	Rouge et blanc / Red and white
Type / Type	Feu encastré / Inset light
Dispositif Lumineux Lighting system	Balisage d'axe de piste (Intervalle longitudinal : 30 m) Runway centre line lighting (Longitudinal spacing : 30 m)
Identification par le fabricant Code produit Identification by manufacturer Product code	LSRC321SxNxxxx01
Conditions d'essais / Testing conditions	
Référentiels réglementaires Normative reference	OACI Annexe 14 / ICAO Annex 14 Volume 1 (9ème édition, 07/2022) § 5.3.12.7, § 5.3.12.8 Figure A2-6 - Figure A1-1b EASA / AESA CS ADR-DSN - (6ème édition, 08/2022) CS ADR-DSN.MI.690(d)(1),(d)(2),(d)(3) CS ADR-DSN.U.940 - Figure U-10 CS ADR-DSN.U.930 - Figure U-1B
Alimentation électrique / Power supply	SPE-STAC-SE-E-VIS-6008 - Spécifications techniques du STAC STAC technical specifications 6,6 A AC
Température / Temperature	+23°C
Rapport d'essais associé / Associated test report	RES/STAC/SE/E/VIS/24-0057/25-5005 approuvé le / approved on 20/01/2025