



## Underlag for uttegning av Armaturljonsson Gulvvarme

Tegninger i DWG format for uttegning i AutoCAD sendes med e-post til: [tegning@armaturjonsson.no](mailto:tegning@armaturjonsson.no)

### Utførende r rlegger:

### Anleggsinformasjon:

Firma:		Anleggsnavn:	
Adresse:		Adresse:	
Postnr/sted		Kommune:	
Kontaktperson		Bygge�r:	
Mob/tlf:		Nybygg	<input type="checkbox"/>
*�nsket returnert:		Rehabilitering	<input type="checkbox"/>
E-postadresse		Effektbehov: W/m <sup>2</sup>	

\*Viktig at dette feltet fylles ut for   sikre effektiv behandling.

### Oppbygning av dekker:

#### U-etg.

Festemetode for tørre løsninger <i>Oppgi retning på bjelkelag/parkett på tegning.</i>	Festemetode for støpte løsninger
<input type="checkbox"/> Sponplate	<input type="checkbox"/> Bundet på nett
<input type="checkbox"/> Spaltegulv	<input type="checkbox"/> Festeskinne
<input type="checkbox"/> Armaturljonsson Gulvvarme lavtbyggende	
<input type="checkbox"/> Trinnlydsplater	R�rdimensjon: <input type="checkbox"/> 12mm <input type="checkbox"/> 16mm <input type="checkbox"/> 20mm

#### 1-etg.

Festemetode for tørre løsninger <i>Oppgi retning på bjelkelag/parkett på tegning.</i>	Festemetode for støpte løsninger
<input type="checkbox"/> Sponplate	<input type="checkbox"/> Bundet på nett
<input type="checkbox"/> Spaltegulv	<input type="checkbox"/> Festeskinne
<input type="checkbox"/> Armaturljonsson Gulvvarme lavtbyggende	
<input type="checkbox"/> Trinnlydsplater	R�rdimensjon: <input type="checkbox"/> 12mm <input type="checkbox"/> 16mm <input type="checkbox"/> 20mm

#### 2-etg.

Festemetode for tørre løsninger <i>Oppgi retning på bjelkelag/parkett på tegning.</i>	Festemetode for støpte løsninger
<input type="checkbox"/> Sponplate	<input type="checkbox"/> Bundet på nett
<input type="checkbox"/> Spaltegulv	<input type="checkbox"/> Festeskinne
<input type="checkbox"/> Armaturljonsson Gulvvarme lavtbyggende	
<input type="checkbox"/> Trinnlydsplater	R�rdimensjon: <input type="checkbox"/> 12mm <input type="checkbox"/> 16mm <input type="checkbox"/> 20mm



### 3-etg.

Festemetode for tørre løsninger <i>Oppgi retning på bjelkelag/parkett på tegning.</i>	Festemetode for støpte løsninger
<input type="checkbox"/> Sponplate	<input type="checkbox"/> Bundet på nett
<input type="checkbox"/> Spaltegulv	<input type="checkbox"/> Festeskinne
<input type="checkbox"/> Armaturljonsson Gulvvarme lavtbyggende	
<input type="checkbox"/> Trinnlydsplater	Rørdimensjon: <input type="checkbox"/> 12mm <input type="checkbox"/> 16mm <input type="checkbox"/> 20mm

### Hvilke rom skal ikke ha gulvvarme?

U-etg	
1-etg	
2-etg	
3-etg	

### Fordelerplassering/Notat:

Send notater/skisse på en tegning som e-postvedlegg

Plassering av fordelskap merkes på PDF-underlag.

#### Tegnetjenester

Uttegnig av leggetegninger for våre vannbårne systemer Arjonfloor® og Arjonmelt® er en tjeneste som utføres kostnadsfritt for brukere av våre systemer.

#### Merk følgende:

- Første versjon av leggetegninger som er basert på tilsendte DWG filer er gratis ved bruk av våre produkter.
- Utarbeidelse av tegninger basert på annet underlag som f.eks håndtegninger, skannede PDF-filer, m.m. vil bli fakturert etter medgått tid.
- Endringer/revisjoner av tegninger som skyldes endrede forutsetninger eller manglende innsendt informasjon, m.m, vil bli fakturert etter medgått tid.
- Utarbeidelse av tegninger "Som bygget" faktureres etter medgått tid.
- Gjeldene timesats for oppdragene over er: Kr. 850,- + mva

Vi ønsker å få tilsendt underlagstegninger, ferdig utfylt registrerings skjema, samt annen relevant informasjon i en samlet E-post til: [tegning@armaturjonsson.no](mailto:tegning@armaturjonsson.no).

Fra mottak av komplett prosjektinformasjon har vi en leveringstid på 10 til 14 arbeidsdager.

**NB! Armaturljonsson AS er ikke ansvarlig prosjekterende (PRO) og vår uttegnig må kun betraktes som veiledende. Tegningen må derfor kontrolleres før utførelse. Armaturljonsson AS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tvister som måtte oppstå som følge av løsninger lagt til grunn i uttegnigen.**