



Varenavn og nummer, ny standard, og garantivilkår.

629 aquatherm red - Rørsystem for sprinkling

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Rørsystem for våte sprinkleranlegg og vanntåke anlegg.
Sprinklerlørsystem i glassfiberforsterket fusiolen® PP-R FS .
Rørdimensjoner og deler i SDR 7,4. Ø fra 32mm til og med 125 mm.
Korrosjonsfritt og fusjonssveisbart uten pakninger.
Høy kjemikalieresistens, tåler inntil 50 % innblanding av anti-frost løsning.
Rørsystemet kan innstøpes i betong, jfr. NS-EN 16925:2018.
Maks arbeidstrykk er 20 bar ved 30°C.
Brannhemmende – Byggematerial Klasse B1 DIN 4102-1.
Systemet skal kun installeres av sertifisert personell.
Godkjennelser: FG-godkjennelse, LPCB 684A, SBSC nr. 04-904, VdS G4050042.

Katalognummer: Rør fra 3012032010 til 3012125024 + 5432001 (+ deler)

NRF nr. 8755084/92

Dimensjon: Rørdimensjoner SDR 7,4 – Ø32 – 125 mm.

Farge: Rød med fire grønne striper

Overflatebehandling: fusiolen® PP-R FS, kan overflatebehandles

Øvrige opplysninger: Se teknisk håndbok samt siste versjon av TEK



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Rengjøres med fuktig klut

Ettersyn/kontroll

Årlig visuell kontroll for eventuelle skader eller lekkasjer

Vedlikeholds instruks og -intervall

1. Årlig visuell kontroll for skader og lekkasje. Ventiler funksjonstestes årlig.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

Jrf. FL-VVS 2023



Varenavn og nummer, ny standard, og garantivilkår.

629 aquatherm red - Rørsystem for sprinkling

Fuktbestandighet
Påvirkes ikke av fukt
Renholdsvennlighet
God
Øvrige opplysninger
Skal anlegget fylles med annet enn vann må produsentens anvisninger følges. Se også informasjon i Teknisk håndbok for aquatherm red.

4. TEKNISK SERVICE	
Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berghagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturljonsson.no
Internett	www.armaturljonsson.no