



## Armaturljonsson gulvvarmesystem

### 1. PRODUKTBEKRIVELSE

Gulvvarmesystemet er produsert og godkjent iht. standarder og godkjenninger; NS-EN ISO 15875.

Effekt og temperatur: Maks effekt; 80 W/m<sup>2</sup>. Maks vanntemperatur; 70 °C ved 6 bar og 50 års teknisk levetid. Kortvarig 95 °C ved 6 bar. Normalområde vanntemperatur; 30-40 °C. Maks overflatetemperatur for parkettgulv 27 °C.

Gulvvarmesystemet består av: Gulvarmerør - festeskinner – Aluminiumsplater – EPS-plater og ulike festeanordninger. Trådløs varmestyring - Fordelere - Ventiler og koplingssett. Fordelerskap

NRF nr.

**835 60** 06/09/11//37-39/41/43-48/54-55/61/62/66/67//99

**835 61** 01/03/04/06/11/14-16/42-44/47/48/51/54/55/

57/61/62/66/67/71-73

**835 62** 45-46/59/61/77/81/82

**835 63** 24-26/49/53/54/56-59/61-64/66/74-76

**835 65** 31/32/35

**137 28** 81-85

**137 30** 13-43

**138 21** 22-24/68

Dimensjon: 12, 16 og 20mm

Farge: Blå

Overflatebehandling: NA

Øvrige opplysninger: NA



### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**



## Armaturljonsson gulvvarmesystem

NA
<b>Ettersyn/kontroll</b>
Periodisk halvårlig visuell kontroll i fordelerskap etter tegn til funksjonsfeil eller lekkasje.
<b>Vedlikeholds instruks og -intervall</b>
Periodisk halvårlig visuell kontroll.
<b>3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER</b>
<b>Garanti og vilkår</b>
Jrf. FL-VVS 2023
<b>Fuktbestandighet</b>
Påvirkes ikke av fukt
<b>Renholdsvennlighet</b>
NA
<b>Øvrige opplysninger</b>
For øvrig informasjon: Håndbok og systembeskrivelse <a href="http://www.armaturljonsson.no">www.armaturljonsson.no</a>

<b>4. TEKNISK SERVICE</b>	
<b>Produsent/importør</b>	Armaturljonsson AS
<b>Postadresse</b>	Berghagan 4B
<b>Postnr. og poststed</b>	1405 LANGHUS
<b>Telefon</b>	22 63 17 00
<b>E-post</b>	firmapost@armaturljonsson.no
<b>Internett</b>	<a href="http://www.armaturljonsson.no">www.armaturljonsson.no</a>