

PROJECTOR 120 WHITE



**CONSTRUCTION &
INFRASTRUCTURE**

Projection



APPLICATIONS

Projection de mortier humide, béton malaxé et autres produits humides. Utilisé entre la pompe et la buse pour le transport d'enduits, coulis de ciment et béton déjà malaxé.

AVANTAGES

Pression de service élevée.
Léger, souple et maniable.
Tube conducteur, résistant à l'abrasion.
Revêtement blanc non tâchant évitant les traces au sol et sur les murs.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Longueurs de 13,3m disponibles sur demande.
Min. de commande de 3 longueurs ou quantité multiple de 3.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inner tube	NR résistant à l'abrasion, noir, lisse.
Reinforcement	fils synthétiques
Cover	SBR résistant à l'abrasion et aux intempéries, blanc, aspect grain toile.
Temperature range	-30°C => +70°C
Electrical Properties	tube antistatique.
Special Properties	résistance du tube à l'abrasion <40mm ³ conformément à la norme ISO 4649.



TRELLEBORG

PROJECTOR 120 WP 40 BAR 





**CONSTRUCTION &
INFRASTRUCTURE**

PROJECTOR 120 WHITE



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
25.0	39.0	40	120	200	0.85	40	59006807
35.0	49.0	40	120	280	1.13	40	59006808
50.0	68.0	40	120	410	2.22	20	59006809
50.0	68.0	40	120	410	2.22	40	59006810

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

