

BERGALAV



FOOD & BEVERAGE

Nettoyage en milieu alimentaire



APPLICATIONS

Pour le nettoyage à l'eau chaude dans les industries agroalimentaires avec utilisation occasionnelle à la vapeur jusqu'à +160°C.

AVANTAGES

- Tuyau très souple.
- Spécialement adapté pour être monté sur des enrouleurs/dévidoirs.
- Sans phtalates.

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d'informations.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Veuillez consulter notre guide de nettoyage, disponible sur demande ou sur notre site internet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|--|
| Tube | EPDM de qualité alimentaire, blanc, lisse. |
| Armature | fils synthétiques |
| Revêtement | EPDM résistant aux intempéries, bleu, lisse. |
| Température d'utilisation | Eau : -30°C to +100°C Vapeur occasionnelle : +160°C |

NORMES/HOMOLOGATIONS

Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006 et 2024/3190.

EU

Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.

FDA

Législation française : arrêté du 5/08/2020.

RF

Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l'institut français de Poitiers (IANESCO).



et en creux : semaine - année - batch number



FOOD & BEVERAGE

BERGALAV



| DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM) | PRESSIION DE SERVICE (BAR) | PLNE (BAR) | RAYON DE COURBURE (MM) | POIDS (KG/M) | LONGUEUR (M) | CODE ARTICLE |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10.0 | 18.0 | 10 | 30 | 75 | 0.25 | 20.0 | 5501308 |
| 10.0 | 18.0 | 10 | 30 | 75 | 0.25 | 40.0 | 5501309 |
| 13.0 | 22.0 | 10 | 30 | 95 | 0.35 | 20.0 | 5500857 |
| 13.0 | 22.0 | 10 | 30 | 95 | 0.35 | 40.0 | 5500858 |
| 16.0 | 25.0 | 10 | 30 | 110 | 0.41 | 20.0 | 5500859 |
| 16.0 | 25.0 | 10 | 30 | 110 | 0.41 | 40.0 | 5500860 |
| 19.0 | 29.0 | 10 | 30 | 135 | 0.54 | 20.0 | 5500861 |
| 19.0 | 29.0 | 10 | 30 | 135 | 0.54 | 40.0 | 5500862 |
| 25.0 | 36.0 | 10 | 30 | 180 | 0.74 | 20.0 | 5500863 |
| 25.0 | 36.0 | 10 | 30 | 180 | 0.74 | 40.0 | 5500864 |

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

