

# CALIKLER HT



## BULK MATERIALS HANDLING

Air additionnel camions-citernes



### APPLICATIONS

Liaison air de compresseurs/surpresseurs sur tous types de camions-citernes de transport de produits pulvérulents en vrac.

### AVANTAGES

- Très flexible avec rayon de courbure particulièrement faible.
- Convient à tous les types de compresseurs/surpresseurs de camions-citernes.
- Permet la réalisation de flexibles sertis, conformes aux cahiers des charges des fabricants de produits pulvérulents.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inner tube	EPDM résistant à la chaleur, blanc, lisse.
Reinforcement	fils synthétiques à haute résistance thermique avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Cover	EPDM résistant aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Temperature range	-30°C => +180°C, -30 Pointes à +240°C

HT



Made in France



TRELLEBORG

CALIKLER HT





DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
50.0	64.0	3	18	125	1.81	20	0060213
50.0	64.0	3	18	125	1.81	40	0060212
55.0	68.0	3	18	140	1.84	20	0200589
55.0	68.0	3	18	140	1.84	40	0200588
60.0	73.0	3	18	150	1.98	20	0070666
60.0	73.0	3	18	150	1.98	40	0070667
70.0	84.0	3	18	210	2.63	40	0200590
75.0	90.0	3	18	225	2.96	20	0060215
75.0	90.0	3	18	225	2.96	40	0060214
89.0	103.0	3	18	310	3.26	20	0200593
89.0	103.0	3	18	310	3.26	40	0200592

Tolérance sur longueur :  $\pm 1\%$  (norme ISO 1307).

