

PULSOR GRAVITY



**CONSTRUCTION &
INFRASTRUCTURE**

Epandage et pompage du béton



APPLICATIONS

Tuyau destiné à l'utilisation des bennes à béton.
Permet l'écoulement du béton de la benne jusqu'au coffrage.

AVANTAGES

Enroulable à plat : transport et stockage facilités.
Léger.
Forte résistance à l'abrasion, aux coupures, aux moisissures et aux agents atmosphériques.
Résistance du tube à l'abrasion $<100\text{mm}^3$.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tube	SBR, noir, lisse.
Armature	filés synthétiques
Revêtement	SBR, noir, aspect grain toile.
Température d'utilisation	$-30^{\circ}\text{C} \Rightarrow +90^{\circ}\text{C}$.



TRELLEBORG

PULSOR GRAVITY





**CONSTRUCTION &
INFRASTRUCTURE**

PULSOR GRAVITY



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
152.0	160.4	3	10	1.95	40.0	5513541
203.0	212.0	3	10	3.80	40.0	5513542
254.0	263.0	3	10	4.70	40.0	5513543

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

