

# SUPERVRAC TAN



## BULK MATERIALS HANDLING

Dépotage vrac camions-citernes/  
Refoulement



### APPLICATIONS

Transport pneumatique de produits abrasifs en vrac.  
Dépotage de camions et wagons-citernes, chargement de silos de stockage (ciments, sables, chaux, etc.) ainsi que de céréales, engrais, aliments pour bétail et produits chimiques (PVC, colorants alimentaires, granulés, etc.).

### AVANTAGES

- Tuyau souple, léger, s'enroulant à plat.
- Excellente résistance à l'abrasion.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inner tube	NR ayant une remarquable résistance à l'abrasion, beige, lisse.
Reinforcement	fils synthétiques
Cover	NR résistant aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Temperature range	-30°C => +70°C
Electrical Properties	tube non conducteur avec tresse de masse.





DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
75.0	87.0	7	21	1.72	20	0070661
75.0	87.0	7	21	1.72	40	0125111
89.0	101.0	7	21	1.98	20	0060614
89.0	101.0	7	21	1.98	40	0060615
100.0	112.0	7	21	2.24	20	0070664
100.0	112.0	7	21	2.24	40	0070665
110.0	123.0	7	21	2.50	20	0060617
110.0	123.0	7	21	2.50	40	0060618

Tolérance sur longueur :  $\pm 1\%$  (norme ISO 1307).

