

PULSOR GRAVITY



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Epandage et pompage du béton



APPLICATIONS

Tuyau destiné à l'utilisation des bennes à béton.
Permet l'écoulement du béton de la benne jusqu'au coffrage.

AVANTAGES

Enroulable à plat : transport et stockage facilités.
Léger.
Forte résistance à l'abrasion, aux coupures, aux moisissures et aux agents atmosphériques.
Résistance du tube à l'abrasion $<100\text{mm}^3$.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inner tube	SBR, noir, lisse.
Reinforcement	filés synthétiques
Cover	SBR, noir, aspect grain toile.
Temperature range	-30°C => +90°C



TRELLEBORG

PULSOR GRAVITY





**CONSTRUCTION &
INFRASTRUCTURE**

PULSOR GRAVITY



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
152.0	160.4	3	10	1.95	40	5513541
203.0	212.0	3	10	3.80	40	5513542
254.0	263.0	3	10	4.70	40	5513543

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

