BIOCLEAN

FOOD & BEVERAGE

Nettoyage haute pression en milieu alimentaire

APPLICATIONS

Nettoyage sous haute pression dans les industries agroalimentaires.

Peut également être utilisé pour le transfert de liquides alimentaires.

AVANTAGES

- Très flexible.
- Revêtement non tachant.
- Tube blanc, de qualité alimentaire, résistant aux graisses animales et végétales.
- Marquage sur bande rouge pour identification facile et rapide.
- Sans phtalates.

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d'informations.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Veuillez consulter notre guide de nettoyage, disponible sur demande ou sur notre site internet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tube	NBR de qualité alimentaire résistant à l'huile, blanc, lisse.
Armature	fils textiles
Revêtement	NBR/PVC résistant à l'huile et aux intempéries, bleu, lisse.
Température d'utilisation	-20°C => +100°C.

NORMES/HOMOLOGATIONS

Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006.	EU
Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.	FDA
Législation française : arrêté du 5/08/2020.	RF
Législation allemande : recommandation BfR XXI cat. 2.	BfR

Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l'institut français de Poitiers (IANESCO).

et en creux : semaine - année - batch number

FOOD & BEVERAGE | **BIOCLEAN**

DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
7.9	15.9	60	180	50	0.20	20.0	5026076
7.9	15.9	60	180	50	0.20	40.0	5026077
7.9	15.9	60	180	50	0.20	120.0	5026109
9.5	18.0	60	180	60	0.25	20.0	5026110
9.5	18.0	60	180	60	0.25	40.0	5026113
9.5	18.0	60	180	60	0.25	80.0	5026114
9.5	18.0	60	180	60	0.25	120.0	5026115
12.7	22.0	60	180	70	0.34	20.0	5012778
12.7	22.0	60	180	70	0.34	40.0	5012779
12.7	22.0	60	180	70	0.34	80.0	5026111
12.7	22.0	60	180	70	0.34	120.0	5026112

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).