

VINITRELL G2



FOOD & BEVERAGE

Transfert de produits alimentaires



APPLICATIONS

Tuyau spécialement réalisé pour faciliter les manipulations lors des opérations d'aspiration et de refoulement de vin dans les chais mais aussi pour le transfert de vendange fraîche, entrée/sortie de pressoir sur les plus gros diamètres. Aspiration et refoulement de toute denrée alimentaire, y compris l'alcool titrant jusqu'à 96 %, à l'exception des liquides gras ou huileux. Dépression max : 0.9 bar.

AVANTAGES

- Un tube innovant, de qualité alimentaire et extra lisse, conçu pour des performances inégalées et conforme aux exigences européennes et américaines les plus strictes et insensible aux changements de température.
- Neutralité organoleptique optimale, sans goût ni odeur pour préserver la qualité.
- Le tuyau en caoutchouc le plus facile à utiliser : flexibilité exceptionnelle et manipulation aisée grâce au revêtement glissant, non marquant avec un faible effort de traction.
- Résistant au nettoyage avec les détergents les plus courants ou à la vapeur à max. 130°C pendant 30 minutes maximum.
- Ne contient pas de phtalate.

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d'informations.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Veuillez consulter notre guide de nettoyage, disponible sur demande ou sur notre site internet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tube	SKM à base de polymères spéciaux de qualité alimentaire, blanc, lisse
Armature	fil synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement	à base de polymères spéciaux, rouge
Température d'utilisation	-40°C => +120°C. +130°C en pointe.

NORMES/HOMOLOGATIONS

Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006.

EU

Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.

FDA

Législation française : arrêté du 5/08/2020.

RF

Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l'institut français de Poitiers (IANESCO).

TRELLEBORG

VINITRELL




Made in France



TRELLEBORG

VINITRELL



et en relief : TRELLEBORG - VINITRELL G2 - FDA - WP 10bar - semaine/année - batch number - Made in France

TRELLEBORG

VINITRELL



Made in France



TRELLEBORG


VINITRELL



TRELLEBORG

VINITRELL

VINITRELL



et en relief : TRELLEBORG - VINITRELL G2 - FDA - WP 6bar - semaine/année - batch number - Made in France



FOOD & BEVERAGE

VINITRELL G2



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
38.0	49.5	10	30	80	1.23	20.0	5609457
38.0	49.5	10	30	80	1.23	40.0	5609458
50.0	62.5	10	30	100	1.70	20.0	5609459
50.0	62.5	10	30	100	1.70	40.0	5609460
63.0	75.5	10	30	130	2.08	20.0	5609461
63.0	75.5	10	30	130	2.08	40.0	5609462
70.0	84.0	10	30	140	2.61	20.0	5609463
70.0	84.0	10	30	140	2.61	40.0	5609464
75.0	89.0	10	30	150	2.78	20.0	5609465
75.0	89.0	10	30	150	2.78	40.0	5609466
100.0	116.0	6	18	160	3.77	20.0	5609467
100.0	116.0	6	18	160	3.77	40.0	5609468
125.0	141.0	6	18	170	4.65	20.0	5609469
150.0	166.0	6	18	200	5.63	10.0	5609470
150.0	166.0	6	18	200	5.63	20.0	5609471

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

