

ABRA 10 4P



**CONSTRUCTION &
INFRASTRUCTURE**

Sablage/Grenailage



APPLICATIONS

Tuyau de sablage et grenailage, résistant à l'abrasion. Utilisé pour le refoulement de sable, grenaille, gravats.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inner tube	NR, noir, lisse.
Reinforcement	filés synthétiques
Cover	SBR résistant à l'abrasion, noir, aspect grain toile.
Temperature range	-30°C => +80°C
Electrical Properties	tube conducteur
Special Properties	résistance du tube à l'abrasion <70mm ³ conformément à la norme ISO 4649.



TRELLEBORG

ABRA 10 4P





**CONSTRUCTION &
INFRASTRUCTURE**

ABRA 10 4P



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
19.0	38.0	10	30	160	1.00	40	5513724
25.0	48.0	10	30	200	1.59	40	5513725
32.0	55.0	10	30	260	1.78	40	5513726
38.0	60.4	10	30	300	2.07	40	5513727
51.0	73.0	10	30	410	2.56	40	5513756

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

