

TRUCK 7



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Dépotage vrac camions-citernes/
Refoulement




APPLICATIONS

Refoulement de produits abrasifs comme le ciment, le sable, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tube	caoutchouc naturel, noir, lisse.
Armature	nappe textile synthétique et tresse de masse
Revêtement	caoutchouc synthétique SBR, noir, aspect grain toile.
Température d'utilisation	-30°C => +80°C.
Propriétés électriques	Tube conducteur. ATEX et homologation TRGS 727 pour les zones dangereuses.

7

TRELLEBORG
TRUCK 7




DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
75.0	93.0	7	21	2.77	40.0	5513666
90.0	101.0	7	21	2.00	40.0	5513795
90.0	106.0	7	21	2.89	40.0	5513667
100.0	120.0	7	21	4.08	40.0	5513668
102.0	119.0	7	21	3.00	40.0	5513713
102.0	122.0	7	21	4.00	40.0	5513714
110.0	123.0	7	21	3.00	40.0	5513796
127.0	145.0	7	21	4.49	40.0	5513669
152.0	172.0	7	21	5.61	40.0	5513670

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

