

BERGALAV



FOOD & BEVERAGE



Nettoyage en milieu alimentaire

APPLICATIONS

Pour le nettoyage à l'eau chaude dans les industries agroalimentaires avec utilisation occasionnelle à la vapeur jusqu'à +160°C.

AVANTAGES

- Tuyau très souple.
- Spécialement adapté pour être monté sur des enrouleurs/dévidoirs.
- Sans phtalates.

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d'informations.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inner tube	EPDM de qualité alimentaire, blanc, lisse.
Reinforcement	fils synthétiques
Cover	EPDM résistant aux intempéries, bleu, lisse.
Temperature range	-30°C => +160°C

NORMES/HOMOLOGATIONS

Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006.

EU

Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.

FDA


Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994.

RF

Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l'institut français de Poitiers (IANESCO).

TRELLEBORG

BERGALAV -  - WP 10 BAR STEAM / VAPEUR 160 °C - Made in France



et en creux : semaine - année - batch number



FOOD & BEVERAGE

BERGALAV



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
10.0	18.0	10	30	75	0.25	20	5501308
10.0	18.0	10	30	75	0.25	40	5501309
13.0	22.0	10	30	95	0.35	20	5500857
13.0	22.0	10	30	95	0.35	40	5500858
16.0	25.0	10	30	110	0.41	20	5500859
16.0	25.0	10	30	110	0.41	40	5500860
19.0	29.0	10	30	135	0.54	20	5500861
19.0	29.0	10	30	135	0.54	40	5500862
25.0	36.0	10	30	180	0.74	20	5500863
25.0	36.0	10	30	180	0.74	40	5500864

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

