

AQUA 20



GENERAL INDUSTRY

Eau/Refoulement



APPLICATIONS

Tuyau de refoulement d'eau pour un usage intensif destiné à l'irrigation, aux eaux usées et industrielles.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inner tube	SBR, noir, lisse.
Reinforcement	filés synthétiques
Cover	SBR, noir, aspect grain toile.
Temperature range	-30°C => +80°C



TRELLEBORG

AQUA 20





GENERAL INDUSTRY

AQUA 20



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
25.0	35.0	20	60	0.71	40	5503689
32.0	42.0	20	60	0.95	40	5503690
38.0	48.0	20	60	1.08	40	5503691
51.0	61.0	20	60	1.22	40	5503692
63.0	74.0	20	60	1.71	40	5503693
76.0	87.0	20	60	1.90	20	59007840
76.0	87.0	20	60	1.90	40	5503694
80.0	91.0	20	60	2.09	20	59007841
80.0	91.0	20	60	2.09	40	5503721
90.0	101.0	20	60	2.39	20	59007842
90.0	101.0	20	60	2.39	40	5503722
102.0	114.0	20	60	2.80	20	59007843
102.0	114.0	20	60	2.80	40	5503686
152.0	168.0	18	54	9.13	20	59007845
152.0	168.0	18	54	9.13	40	5503687
203.0	223.0	18.0	54.0	14.70	20	59007846

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

