

# CRISAL TR 10070



**GENERAL INDUSTRY**

Air et eau



## APPLICATIONS

Tuyau PVC léger et flexible pour équipement pneumatique.  
Tuyau de qualité pouvant être utilisé pour l'eau, les huiles et produits chimiques couramment utilisés.  
Egalement adapté pour le refoulement d'eau et de liquides alimentaires.

## AVANTAGES

Qualité alimentaire.  
Léger.  
Flexible.  
Résistant à la plupart des produits chimiques.


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tube	PVC, transparent, lisse.
Armature	fils synthétiques
Revêtement	PVC, transparent, lisse.
Température d'utilisation	-15°C => +60°C.

## NORMES/HOMOLOGATIONS

Conforme aux exigences des règlements européens n°10/2011 et n°1935/2004 pour le contact avec les denrées alimentaires, pour les simulants A, B et C.

**EU**



3-38mm:



GENERAL INDUSTRY

CRISAL TR 10070



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
3.0	8.0	15	40	20	0.05	50.0	5016053
5.0	10.0	15	40	29	0.08	50.0	1067439
8.0	13.0	15	40	54	0.10	50.0	0590570
10.0	15.0	15	40	74	0.12	50.0	0590588
12.5	18.0	15.0	40.0	110	0.16	25.0	5513890
12.5	18.0	15	40	110	0.16	50.0	0590596
16.0	22.0	15	40	145	0.22	50.0	0590604
19.0	25.0	15	40	174	0.25	50.0	0590612
25.0	32.0	15	40	174	0.38	25.0	0202544
25.0	32.0	15.0	40.0	260	0.38	50.0	0202545
32.0	42.0	12	36	350	0.71	25.0	0202546
38.0	48.0	11	33	400	0.82	25.0	0202548
50.0	60.0	8	24	500	1.06	25.0	0202549

Tolérance sur longueur :  $\pm 1\%$  (norme ISO 1307).

