

VULPANE



GENERAL INDUSTRY

Soudage



APPLICATIONS

Tuyau en caoutchouc pour GPL (gaz en bouteilles, systèmes de chauffage, soudage et lignes GPL).

AVANTAGES

Flexible, léger et donc très maniable.

Importante durée de vie.

Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds).

Mélanges caoutchouc de qualité supérieure.

Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée.

Marquage clair avec symbole du gaz véhiculé et date de fabrication.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inner tube	NBR/SBR, noir, lisse.
Reinforcement	filés synthétiques
Cover	EPDM, orange, lisse.
Temperature range	-30°C => +80°C

NORMES/HOMOLOGATIONS

ISO 3821.

ISO





GENERAL INDUSTRY

VULPANE



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
6.3	12.0	20	60	55	0.12	20	0200010
6.3	12.0	20	60	55	0.12	40	0200009
6.3	12.0	20	60	55	0.12	100	5501202
6.3	12.0	20	60	55	0.12	120	0200008
8.0	14.0	20	60	65	0.15	40	0200012
8.0	14.0	20	60	65	0.15	50	5012645
8.0	14.0	20	60	65	0.15	60	5012708
8.0	14.0	20	60	65	0.15	80	0129712
8.0	14.0	20	60	65	0.15	100	5501203
8.0	14.0	20	60	65	0.15	120	0200011
9.0	16.0	20	60	70	0.18	20	0200551
9.0	16.0	20	60	70	0.18	40	0200552
9.0	16.0	20	60	70	0.18	120	0200553
10.0	17.0	20	60	75	0.20	20	0200016
10.0	17.0	20	60	75	0.20	25	5010110
10.0	17.0	20	60	75	0.20	40	0200015
10.0	17.0	20	60	75	0.20	100	5501204
10.0	17.0	20	60	75	0.20	120	0200014
20.0	27.5	20	60	130	0.37	40	5503077

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

