

RED WATER



GENERAL INDUSTRY

Air et eau



APPLICATIONS

Refoulement d'eau sous pression dans l'industrie, le bâtiment et les travaux publics.

AVANTAGES


- Tuyau robuste.
- Bonne résistance à l'abrasion grâce à son épaisseur de paroi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tube	SBR pour les diamètres >25mm, EPDM pour les diamètres ≤25mm, noir, lisse.
Armature	fils synthétiques
Revêtement	SBR, rouge, aspect lisse pour les diamètres ≤25mm, aspect grain toile pour les diamètres >25mm.
Température d'utilisation	-25°C => +70°C.

TRELLEBORG

RED WATER





GENERAL INDUSTRY

RED WATER



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
13.0	21.0	10	30	78	0.36	40.0	5503031
16.0	24.0	10	30	96	0.43	20.0	5503404
16.0	24.0	10	30	96	0.43	40.0	5503040
19.0	28.0	10	30	115	0.57	20.0	5503405
19.0	28.0	10	30	115	0.57	40.0	5503032
25.0	35.0	10	30	150	0.80	40.0	5503033
32.0	43.0	10	30	200	0.90	40.0	5503034
38.0	50.0	10	30	210	1.00	40.0	5503035
50.0	65.0	10	30	400	1.60	40.0	5503036

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

