

# TRELLVAC Excavator



## SPECIALTIES

Aspiration industrielle de produits vrac



## APPLICATIONS

Tuyau d'aspiration destiné spécialement aux excavatrices aspiratrices.

## AVANTAGES

Durée de vie très importante grâce au tube en caoutchouc naturel de haute qualité et de très forte épaisseur.

Facilité de remplacement du tuyau grâce au diamètre de 254mm.

## RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Manchettes lisses ou forcées :

- longueurs de 5.3m : diamètre extérieur de la manchette lisse = 299mm,

- autres longueurs : diamètre extérieur de la manchette lisse ou forcée = 292mm.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les tuyaux sont livrés en longueurs droites sur palette spécifique.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inner tube	NR, résistant à l'abrasion, rouge, lisse.
Reinforcement	fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Cover	SBR/NR, noir, aspect ondulé.
Temperature range	-30°C => +80°C
Electrical Properties	Utilisable en zone ATEX.



**SPECIALTIES****TRELLVAC EXCAVATOR**

DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	RAYON DE COURBURE (MM)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
254.0	300.0	500	7	59011152
254.0	300.0	500	7	59011879
254.0	300.0	500	8	59011153
254.0	307.0	500	5	59012748

Tolérance sur longueur :  $\pm 1\%$  (norme ISO 1307).

