

TRELLJET 561



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Nettoyage haute pression, nettoyage et hydrocurage



APPLICATIONS

Spécialement conçu pour le nettoyage professionnel et industriel sous pression élevée.
Efficace pour le nettoyage des machines, véhicules, sols, espaces publics, façades, etc.
Convient aux équipements mobiles et fixes ainsi qu'aux installations avec dévidoirs/enrouleurs.

AVANTAGES

Revêtement lisse.
Résistant à l'huile, aux détergents, à l'abrasion et aux intempéries.
Résistance aux températures élevées.
Léger et très flexible : ne vrille pas.
Longue durée de vie.

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d'informations.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

50% de chaque livraison sera effectuée en longueurs tout venant, la longueur la plus courte faisant au moins 10m.
50% du reste de la livraison se fera en longueurs standard spécifiées dans le tableau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inner tube	NBR/SBR, noir, lisse.
Reinforcement	1 nappe tressée acier
Cover	SBR/NBR, noir, lisse.
Temperature range	-40°C => +150°C





**CONSTRUCTION &
INFRASTRUCTURE**

TRELLJET 561



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
6.4	11.7	400	1000	50	0.16	100	2913930
7.9	13.4	400	1000	60	0.19	100	2910040
9.5	15.5	400	1000	70	0.25	100	2910000
12.7	18.7	350	900	80	0.30	100	5015696

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

