

GROOVED+

Tapis Techniques

HAUTE PERFORMANCE



PROPRIETES MECANQUES ET PHYSICO CHIMIQUES

Caractéristiques mesurées	Norme	Valeur	
MECHANIQUES			
<i>Elastomère</i>		synthétique	
<i>Dureté</i>	ASTM D2240	70 ±5	Shore A
<i>Résistance à l'abrasion (5N)</i>	ISO 4649	≤200	mm ³
<i>Empreinte résiduelle</i>	EN ISO 24343	≤0.15	mm
<i>Stabilité dimensionnelle</i>	EN ISO 23999	±0.3	%
<i>Isolation acoustique</i>	ISO 10140-3	12	dB


RÉSISTANCE CHIMIQUE

<i>Produits de nettoyage courants</i>	EN 423	Bonne
---------------------------------------	--------	--------------

PROFIL



ASPECT



Stries larges (MG)

CARACTERISTIQUES

- Surface antidérapante.
- Profil strié.
- Face arrière : impression
- Isolant acoustique et thermique.

AVANTAGES

- Haute stabilité des couleurs et des dimensions.
- Hautes dureté et résistance à l'abrasion permettant une très bonne tenue aux passages.
- Bonne résistance aux rayures.
- Bonne adhérence à différents supports.
- Très bonne résistance à l'usure et à la déchirure.
- Facilité d'entretien grâce au profil strié permettant une bonne évacuation des produits de lavage.
- Agréable à la marche et à la station debout.

APPLICATIONS

- Revêtements de sols, de murs, de cloisons, de portes, de piliers, pour lieux publics et unités de production.
- Tapis de monte-charges, ascenseurs pour unités de production.
- Tapis d'entrée pour grandes surfaces.
- Tapis de sol auto, camions, vans.
- Cloisons d'isolation acoustique.
- Panneaux divers de décoration.
- Installations à l'intérieur

RECOMMANDATION D'ENTRETIEN

Suivez toujours les avertissements et les instructions du fabricant lorsque vous utilisez un produit de nettoyage.

DIMENSIONS

Code	Sit. stock	Coleur	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (m)	Poids (kg/m ²)	Aspect	Face arrière	Résistance diélectrique	Bande de marquage	Tube intérieur en carton Ø mm
S615484	stock	●	5 ±0.4	1200 ±2%	10 ±2%	5.80	MG	impression	-	-	80

CONDITIONNEMENT

94/62/EC

Etiquetage	Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.	LDPE4
Emballage	Sous film polyéthylène noir.	LDPE4

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Selon le processus de fabrication, il peut y avoir des différences dans certaines tonalités des couleurs des rouleaux.

Les couleurs des kits d'échantillons et des catalogues doivent être considérées comme indicatives.

Sauf erreur typographique, les informations et valeurs des fiches ont pour bases notre expérience et tests réalisés en laboratoire selon des normes internationales. Ces données ont pour objectif de servir de guide. Le comportement final dépend des conditions d'utilisation et de l'application finale.



TRELLEBORG

www.trelleborg.com/fluidhandling