

GUTTELING JET 14 GG



OIL & GAS

Tuyaux composites/Hydrocarbures



APPLICATIONS

Aspiration et déchargement d'hydrocarbures légers ou lourds et produits dérivés à teneur en aromatiques jusqu'à 100 %.

Équipement routier, ferroviaire ou installations fixes.

AVANTAGES

Tuyau flexible facile à manipuler (faible rayon de courbure).

Utilisation par toutes températures.

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Types de raccords possibles :

1/2 symétrique (aluminium, bronze, inox) ;

mâle BSP, femelle à tête orientable ;

raccord rapide à cames (type Camlock).

Brides fixes ou tournantes (ISO PN 10/16, ASA 150).


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Internal Helix	Acier galvanisé
Inner tube	Polypropylène
Reinforcement	toiles et films en plastique
Cover	toile enduite PVC, bleu.
External Helix	Acier galvanisé
Temperature range	-30°C => +115°C
Electrical Properties	≤ 2.5 Ω/m pour les DN < 50 mm ≤ 1,0 Ω/m pour les DN ≥ 50 mm

NORMES/HOMOLOGATIONS

EN 13765: Bureau Veritas type approval N°7232905/8/049/
TBE

EN



 OIL & GAS		GUTTELING JET 14 GG					
DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSIION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
25.0	37.0	14	56	100	0.86	1	30103872
40.0	52.0	14	56	140	1.30	1	30103766
50.0	62.0	14	56	180	1.90	1	30103753
80.0	95.0	14	56	280	3.30	1	30103727
100.0	121.0	14	56	400	5.53	1	30103728

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).