

# BOAT SANITARY HOSE



MARINE EQUIPMENT

Equipements des bateaux/Eau



## APPLICATIONS

Evacuation des eaux usées (domestique et sanitaire) sur les bateaux de plaisance.

## AVANTAGES

- Flexible.
- Résistant au coquage.
- Hermétique (retient toutes les odeurs des toilettes).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Tube	chlorobutyl, noir, lisse.
Armature	fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement	EPDM, blanc, aspect grain toile.
Température d'utilisation	-30°C => +100°C.
Propriétés spécifiques	Dépression max : 0.8 bar.

Y HOSE



TRELLEBORG

BOAT SANITARY HOSE





DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
16.0	27.0	10	32	64	0.54	20.0	59013247
16.0	27.0	10	32	64	0.54	40.0	59013248
20.0	31.0	10	32	80	0.63	20.0	59013249
20.0	31.0	10	32	80	0.64	40.0	59013250
25.0	36.0	10	32	100	0.75	20.0	59013251
25.0	36.0	10	32	100	0.75	40.0	59013252
32.0	43.0	10	32	130	0.94	20.0	59013253
32.0	43.0	10	32	130	0.94	40.0	59013254
38.0	49.0	10	32	160	1.10	40.0	59013308

Tolérance sur longueur :  $\pm 1\%$  (norme ISO 1307).

