

# MULTI 15



GENERAL INDUSTRY

Air et eau



## APPLICATIONS

Tuyau d'eau et air comprimé pour applications industrielles.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : SBR, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : SBR, noir, lisse.

Température : -30 °C à +70 °C.

6-25mm



32-63mm





GENERAL INDUSTRY

MULTI 15



| DIAMÈTRE INTÉRIEUR<br>mm | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR<br>mm | PRESSION DE SERVICE<br>bar | PLNE<br>bar | RAYON DE COURBURE<br>mm | POIDS<br>kg/m | LONGUEUR<br>m | CODE ARTICLE | STOCK ( ) ou<br>min. de cde<br>m |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------------|
| 6.0                      | 12.0                     | 15                         | 45          | 30                      | 0.13          | 40            | 5513820      |                                  |
| 8.0                      | 14.0                     | 15                         | 45          | 40                      | 0.16          | 40            | 5513821      |                                  |
| 10.0                     | 16.0                     | 15                         | 45          | 50                      | 0.19          | 40            | 5513822      |                                  |
| 13.0                     | 20.0                     | 15                         | 45          | 65                      | 0.29          | 40            | 5513823      |                                  |
| 16.0                     | 23.0                     | 15                         | 45          | 80                      | 0.34          | 40            | 5513824      |                                  |
| 19.0                     | 26.0                     | 15                         | 45          | 90                      | 0.39          | 40            | 5513825      |                                  |
| 25.0                     | 33.0                     | 15                         | 45          | 110                     | 0.57          | 40            | 5513826      |                                  |
| 32.0                     | 42.0                     | 15                         | 45          | 320                     | 0.77          | 40            | 5513827      |                                  |
| 38.0                     | 48.0                     | 15                         | 45          | 380                     | 0.89          | 40            | 5513828      |                                  |
| 51.0                     | 63.0                     | 15                         | 45          | 510                     | 1.43          | 40            | 5513829      |                                  |
| 63.0                     | 77.0                     | 15                         | 45          | 630                     | 2             | 40            | 5513830      |                                  |

Tolérance sur longueur :  $\pm 1\%$  (norme ISO 1307).



TRELLEBORG

[WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING](http://WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING)