

AQUA 10 SD



AGRICULTURE

Eau/Aspiration



APPLICATIONS

Aspiration et refoulement des eaux industrielles, eaux usées et équipements agricoles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tube	SBR, noir, lisse.
Armature	filés synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement	SBR, noir, aspect grain toile.
Température d'utilisation	-30°C => +80°C.
Propriétés spécifiques	Dépression max : 0.9 bar.

10 SD



TRELLEBORG

AQUA 10 SD





AGRICULTURE

AQUA 10 SD



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSIION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
25.0	35.0	10	30	100	0.71	40.0	5503700
32.0	42.0	10	30	120	1.01	40.0	5503701
38.0	48.0	10	30	160	1.19	40.0	5503702
51.0	63.0	10	30	200	1.72	40.0	5503703
63.0	75.0	10	30	245	2.23	20.0	59007854
63.0	75.0	10	30	245	2.23	40.0	5503704
76.0	88.0	10	30	320	2.57	20.0	59007855
76.0	88.0	10	30	320	2.57	40.0	5503705
90.0	103.0	10	30	360	3.36	20.0	59007856
90.0	103.0	10	30	360	3.36	40.0	5503706
102.0	116.0	10	30	410	4.05	20.0	59007857
102.0	116.0	10	30	410	4.05	40.0	5503695
127.0	143.0	10	30	510	5.82	20.0	59007858
127.0	143.0	10	30	510	5.82	40.0	5503696
152.0	169.0	10	30	610	7.66	20.0	59007859
152.0	169.0	10	30	610	7.66	40.0	5503697
203.0	225.0	10	30	1000	13.28	20.0	59007860
203.0	225.0	10	30	1000	13.28	40.0	5503698
254.0	276.0	10	30	1270	19.17	20.0	59007861

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

