

VOLUDEC



OIL & GAS

Hydrocarbures et produits pétroliers/
Dépotage fuel



APPLICATIONS

Équipement des dévidoirs des camions-citernes de distribution volumétrique de fuel domestique et de carburant pour véhicule.

AVANTAGES

Tuyau léger, flexible et très résistant à l'abrasion.
Peut être livré avec raccords, capot de protection et peut être équipé d'un ressort limitateur de courbure pour éviter le coquage.
Chaque tuyau est testé individuellement et peut être accompagné d'un certificat d'essai hydrostatique conformément à la réglementation.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Longueurs raccordées sur demande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inner tube	NBR/PVC résistant à l'huile et à l'essence, noir, lisse.
Reinforcement	filés synthétiques
Cover	NBR/PVC résistant à l'huile et aux intempéries, noir, lisse (32-40mm), aspect grain toile (50mm).
Temperature range	-30°C => +55°C
Electrical Properties	tube conducteur, $R < 10^6 \Omega / \text{lg}$.

NORMES/HOMOLOGATIONS

EN 1360:2013 type 1.

EN

TMD sur demande.

TMD



TRELLEBORG - VOLUDEC - EN 1360:2013 - Type 1 - ND - 16 bar - Ω - quarter/year - batch number - Made in France

 OIL & GAS		VOLUDEC					
DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSIION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
32.0	45.0	16	48	100	1.02	40	5513387
32.0	45.0	16	48	100	1.02	50	5513388
32.0	45.0	16	48	100	1.02	60	5513389
35.0	48.0	16	48	110	1.11	50	5513391
35.0	48.0	16	48	110	1.11	60	5513392
38.0	52.5	16	48	115	1.39	40	5513393
38.0	52.5	16	48	115	1.39	50	5513394
38.0	52.5	16	48	115	1.39	60	5513395
40.0	54.5	16	48	120	1.44	40	5513396
40.0	54.5	16	48	120	1.44	50	5513397
40.0	54.5	16	48	120	1.44	60	5513398
50.0	64.5	16	48	150	1.56	20	5513424
50.0	64.5	16	48	150	1.56	30	5513425
50.0	64.5	16	48	150	1.56	40	5513416

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

