

ASPIKLER N



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Nettoyement et hydrocurage



APPLICATIONS

Nettoyage des égouts par aspiration.
Convient également pour l'aspiration ou le refoulement de matériaux abrasifs sur des postes fixes ou pour l'application sur enrouleur horizontal (cassette) sur les véhicules de nettoyage des égouts.

AVANTAGES

Grande résistance aux intempéries et aux produits abrasifs.
Tuyau d'aspiration et de refoulement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inner tube	SBR, noir, lisse.
Reinforcement	nappes textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Cover	SBR/NR, noir, aspect grain toile.
Temperature range	-30°C => +80°C





DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
100.0	116.5	6	15	450	4.30	20	0095016
100.0	116.5	6	15	450	4.30	40	0096724
102.0	118.0	6	15	450	4.38	20	5513565
125.0	144.0	6	15	550	6.30	20	0094152
125.0	144.0	6	15	550	6.30	40	5009671
127.0	146.0	6	15	550	6.39	20	5513566
150.0	170.0	6	15	650	7.77	20	5008847
152.0	172.0	6	15	650	7.87	20	5513567

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

