

OIL 10 D



OIL & GAS

Hydrocarbures et produits pétroliers/
Refoulement



APPLICATIONS

Tuyau de refoulement pour transfert d'hydrocarbures, d'huiles minérales et synthétiques à teneur aromatique < 50%.
Utilisation limitée pour les biocarburants. Nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Inner tube	caoutchouc synthétique NBR, noir, lisse.
Reinforcement	fils synthétiques
Cover	caoutchouc synthétique NBR/SBR, noir, aspect grain toile.
Temperature range	-30°C => +80°C
Electrical Properties	tube conducteur, $R < 10^6 \Omega/m$.

OIL 10 D



TRELLEBORG

OIL 10 D



 OIL & GAS		OIL 10 D					
DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSIION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
16.0	26.0	10	30	130	0.45	40	5514101
19.0	31.0	10	30	160	0.60	40	5514102
25.0	37.0	10	30	200	0.74	40	5514103
30.0	41.0	10	30	300	0.78	40	5514104
32.0	44.0	10	30	320	0.90	20	5514105
32.0	44.0	10	30	320	0.90	40	5514106
35.0	46.0	10	30	350	0.89	40	5514107
38.0	51.0	10	30	380	1.17	20	5514108
38.0	51.0	10	30	380	1.17	40	5514109
40.0	54.0	10	30	400	1.34	40	5514110
45.0	59.0	10	30	450	1.48	40	5514111
51.0	65.0	10	30	510	1.65	20	5514112
51.0	65.0	10	30	510	1.65	40	5514113
60.0	74.0	10	30	600	1.80	40	5514114
63.0	75.0	10	30	630	1.66	40	5514115
75.0	90.0	10	30	700	2.44	40	5514116
80.0	95.0	10	30	760	2.58	40	5514117
90.0	105.0	10	30	800	2.88	40	5514118

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

