

# PUMPADUKT L



## OIL & GAS

Hydrocarbures et produits pétroliers/  
Aspiration et refoulement pour camions



### APPLICATIONS

Aspiration et refoulement d'hydrocarbures à teneur en aromatiques < 50%.  
Equipement des camions citernes pour la livraison d'huiles et de carburants ainsi que des quais de chargement/déchargement.

### AVANTAGES

Un tuyau très léger et flexible pour une manutention facilitée. Le revêtement ondulé permet une courbure maximale.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inner tube	NBR, noir, lisse, résistant à l'huile et à l'essence.
Reinforcement	filés synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Cover	CR, noir, aspect grain toile, résistant à l'huile et aux intempéries, ondulé.
Temperature range	-40°C => +100°C
Electrical Properties	tube conducteur, $R < 10^6 \Omega / \text{lg}$ .

### NORMES/HOMOLOGATIONS

EN 1761.

EN





OIL & GAS

PUMPADUKT L



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
50.0	66.0	10	40	100	2.01	20	5013683
50.0	66.0	10	40	100	2.01	40	5013684
75.0	91.0	10	40	150	3.18	20	5013518
75.0	91.0	10	40	150	3.18	40	5013519
100.0	116.0	10	40	200	3.99	40	5013686

Tolérance sur longueur :  $\pm 1\%$  (norme ISO 1307).

