

AQUA 10 HOT SD



GENERAL INDUSTRY

Eau/Aspiration



APPLICATIONS

Aspiration et refoulement d'eau chaude utilisé dans l'industrie, la construction et l'agriculture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tube	EPDM résistant aux températures élevées, noir, lisse.
Armature	fil synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement	EPDM résistant aux températures élevées, noir, aspect grain toile.
Température d'utilisation	-30°C => +100°C.
Propriétés spécifiques	Dépression max : 0.9 bar Ø 38 jusqu'à 152 mm, 0.8 bar Ø > 152 mm.

HOT SD



TRELLEBORG

AQUA 10 HOT SD





GENERAL INDUSTRY

AQUA 10 HOT SD



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
38.0	48.0	10	30	160	1.01	40.0	5503660
51.0	63.0	10	30	200	1.57	40.0	5503661
63.0	75.0	10	30	245	2.21	20.0	59007847
63.0	75.0	10	30	245	2.21	40.0	5503662
76.0	88.0	10	30	320	2.43	20.0	59007848
76.0	88.0	10	30	320	2.43	40.0	5503663
102.0	116.0	10	30	410	3.73	20.0	59007849
102.0	116.0	10	30	410	3.73	40.0	5503654
127.0	143.0	10	30	510	5.82	20.0	59007850
127.0	143.0	10	30	510	5.82	40.0	5503655
152.0	169.0	10	30	610	8.25	20.0	59007851
152.0	169.0	10	30	610	8.25	40.0	5503656
203.0	225.0	10	30	1000	12.43	40.0	5503657
254.0	278.0	10	30	1270	17.39	40.0	5503720

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

