

# TEGUFLEX® P RED



**CONSTRUCTION &  
INFRASTRUCTURE**



## APPLICATIONS

Eau chaude jusqu'à 90°C, eau de refroidissement, solutions salines, solutions chlorées, esters et cétones.

## AVANTAGES

- † Compense la dilatation thermique
- † Isole des vibrations
- † Absorbe les coups de béliers
- † Corrige les désalignements
- † Assure une étanchéité parfaite

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : EPDM, noir, strié.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : EPDM, noir, lisse.

Température : -35°C à 90°C.

## RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Brides tournantes en acier zingué.

Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY.

Dimensions : EN1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150lbs.  
Autres types sur demande.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Equipements optionnels : téflonnage intérieur, bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection en PTFE sur demande.





DIAMÈTRE INTERIEUR mm	PN	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	BL m	COMPRESSIO N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	CODE ARTICLE	STOCK ( ) ou min. de cde pièce
25.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	2130010	
32.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507282	
32.0	20	16	50	130	30	20	20	35	0.8	1796980	☒
40.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507283	
40.0	20	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0508020	
50.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.7	0507284	
50.0	20	16	50	130	30	20	20	35	0.7	0508021	☒
65.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.6	0507285	
65.0	20	16	50	130	30	20	20	30	0.6	TP0065RERE0003	☒
80.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.5	0507286	
80.0	20	16	50	130	30	20	20	30	0.5	0508022	☒
100.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.5	0507287	
100.0	20	16	50	130	30	20	20	25	0.5	0508023	☒
125.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.4	0507288	
150.0	10/16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507289	
150.0	20	16	50	130	30	20	20	15	0.3	1766940	☒
200.0	10	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507397	
200.0	16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507828	
200.0	20	16	50	130	30	20	20	15	0.3	1766950	☒
250.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507411	
250.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507329	
250.0	20	16	50	130	30	20	20	10	0.2	TP0250RERE0004	☒
300.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507398	☒
300.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507373	☒
300.0	20	16	50	0.13	30	20	20	10	0.2	TP0300RERE0004	☒

☒ Selon disponibilité.

Digital version



**TRELLEBORG**