

AQUA 10 FG



GENERAL INDUSTRY

Refroidissement industriel



APPLICATIONS

Tuyau d'eau de refroidissement, revêtement en fibre de verre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inner tube	EPDM non conducteur, blanc, lisse.
Reinforcement	fil synthétiques
Cover	revêtement fibre de verre, beige.
Temperature range	-30°C => +100°C,-30 Résistance à la chaleur rayonnante jusqu'à +550°C
Electrical Properties	$R > 10^8 \Omega/m$.





GENERAL INDUSTRY

AQUA 10 FG



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
19.0	31.0	10	30	160	0.64	40	5503640
25.0	37.0	10	30	200	0.83	40	5503641
38.0	52.0	10	30	310	1.30	40	5503642
51.0	65.0	10	30	450	1.75	40	5503643
63.0	79.0	10	30	560	2.55	40	5503644
102.0	119.0	10	30	1020	3.97	40	5503639

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

