

TEGUFLEX® P PURPLE



**CHEMICALS &
PHARMACEUTICALS**



APPLICATIONS

Produits chimiques hautement agressifs à hautes températures jusqu'à 150 °C.

AVANTAGES

- ┆ Compense la dilatation thermique
- ┆ Isole des vibrations
- ┆ Absorbe les coups de béliers
- ┆ Corrige les désalignements
- ┆ Assure une étanchéité parfaite

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : FKM, noir, strié.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : FKM, noir, lisse.

Température : -15 °C à 150 °C.

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Brides tournantes en acier zingué.

Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, peinture EPOXY, etc.

Dimensions : EN1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150lbs.

Autres types sur demande.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Equipements optionnels : bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection en PTFE sur demande.



TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

CE 0056
MOD: H

TEGUFLEX P



TRELLEBORG



**CHEMICALS &
PHARMACEUTICALS**

TEGUFLEX® P PURPLE



| DIAMÈTRE INTERIEUR mm | PN | PRESSION DE SERVICE bar | PLNE bar | BL m | COMPRESSIO N mm | ELONGATION mm | LATERAL mm | ANGULAR ° | WITHOUT SUPPORT RING BAR | CODE ARTICLE | STOCK () ou min. de cde pièce |
|--------------------------|-------|----------------------------|-------------|---------|-----------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 32.0 | 10/16 | 16 | 50 | 130 | 30 | 20 | 20 | 35 | 0.8 | TP0032VIVI0001 | 1 |
| 50.0 | 10/16 | 16 | 50 | 130 | 30 | 20 | 20 | 35 | 0.7 | 5603826 | ∞ |
| 65.0 | 10/16 | 16 | 50 | 130 | 30 | 20 | 20 | 30 | 0.6 | 5604256 | ∞ |
| 80.0 | 10/16 | 16 | 50 | 130 | 30 | 20 | 20 | 30 | 0.5 | 5604128 | ∞ |
| 100.0 | 10/16 | 16 | 50 | 130 | 30 | 20 | 20 | 25 | 0.5 | 5604127 | ∞ |
| 100.0 | 20 | 16 | 50 | 130 | 30 | 20 | 20 | 25 | 0.5 | TP0100VIVI0002 | ∞ |
| 125.0 | 10/16 | 16 | 50 | 130 | 30 | 20 | 20 | 25 | 0.4 | 5604257 | ∞ |
| 150.0 | 10/16 | 16 | 50 | 130 | 30 | 20 | 20 | 15 | 0.3 | TP0150VIVI0001 | ∞ |
| 200.0 | 10 | 10 | 30 | 130 | 30 | 20 | 20 | 15 | 0.3 | 5603923 | ∞ |
| 200.0 | 16 | 10 | 30 | 130 | 30 | 20 | 20 | 15 | 0.3 | TP0200VIVI0002 | ∞ |
| 250.0 | 10 | 10 | 30 | 130 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0.2 | 5603924 | ∞ |
| 300.0 | 10 | 10 | 30 | 130 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0.2 | 5603925 | ∞ |

∞ Selon disponibilité.

Digital version



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING