

# MULTI 20 HOT



## GENERAL INDUSTRY

Eau chaude et polyvalents pour produits chimiques



### APPLICATIONS

Tuyau multi-usages, avec un très bon vieillissement. Convient pour l'air, l'eau froide, l'eau chaude et de nombreux produits chimiques.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inner tube	EPDM, noir, lisse.
Reinforcement	filés synthétiques
Cover	EPDM, noir, lisse.
Temperature range	-30°C => +100°C
Electrical Properties	tube et revêtements conducteurs, $R \leq 1M\Omega/ig$ ( $R \leq 10^6\Omega/ig$ ).



TRELLEBORG

MULTI 20 HOT



GENERAL INDUSTRY

MULTI 20 HOT



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
10.0	17.0	20	80	60	0.19	40	5513861
13.0	21.0	20	80	80	0.28	40	5513862
16.0	24.0	20	80	100	0.33	40	5513863
19.0	28.0	20	80	115	0.43	40	5513864
25.0	35.0	20	80	150	0.61	40	5513865

Tolérance sur longueur :  $\pm 1\%$  (norme ISO 1307).

