

SUPERVRAC



BULK MATERIALS HANDLING

Dépotage vrac camions-citernes/
Refoulement



APPLICATIONS

Transport pneumatique de produits abrasifs en vrac.
Dépotage de camions et wagons-citernes, chargement de silos de stockage (ciments, sables, calcaires, charbons, etc.).

AVANTAGES

- Tuyau souple, léger, s'enroulant à plat.
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Tube conducteur de l'électricité statique.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Utilisable en zone ATEX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inner tube	NR résistant à l'abrasion, noir, lisse.
Reinforcement	fils synthétiques
Cover	NR résistant aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Temperature range	-30°C => +90°C
Electrical Properties	tube et revêtement conducteurs, $R < 10^6 \Omega/m$.

RAC




Made in Europe



TRELLEBORG

SUPERVRAC





DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
75.0	88.5	7	21	1.83	20	0060675
75.0	88.5	7	21	1.83	40	0060674
75.0	93.0	7	21	2.75	20	0060189
75.0	93.0	7	21	2.75	40	0060193
89.0	101.5	7	21	2.07	20	0060682
89.0	101.5	7	21	2.07	40	0060683
100.0	112.0	7	21	2.40	20	0129701
100.0	112.0	7	21	2.40	40	0129702
100.0	118.0	7	21	3.58	20	0060194
100.0	118.0	7	21	3.58	40	0060195
110.0	123.0	7	21	2.71	20	0060684
110.0	123.0	7	21	2.71	40	5006696
127.0	144.0	7	21	4.20	20	0060685
127.0	144.0	7	21	4.20	40	0060686
152.0	169.0	7	21	5.00	20	0060689
152.0	169.0	7	21	5.00	40	0060690

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

