


# GROOVED + TAPIS STRIE



## TAPIS TECHNIQUES / HAUTE PERFORMANCE

### CARACTERISTIQUES

Profil strié.

### APPLICATIONS

Revêtements de sols, de murs, de cloisons, de portes, de piliers, pour lieux publics et unités de production.

Tapis de monte-charges, ascenseurs pour unités de production.

Tapis d'entrée pour grandes surfaces.

Tapis de sol auto, camions, vans.

Cloisons d'isolation acoustique.

Panneaux divers de décoration.

Installations à l'intérieur.

### AVANTAGES

- ▮ Haute stabilité des couleurs et des dimensions.
- ▮ Hautes dureté et résistance à l'abrasion permettant une très bonne tenue aux passages.
- ▮ Bonne résistance aux rayures.
- ▮ Bonne adhérence à différents supports.
- ▮ Très bonne résistance à l'usure et à la déchirure.
- ▮ Antidérapant.
- ▮ Isolant acoustique.
- ▮ Facilité d'entretien grâce au profil strié permettant une bonne évacuation des produits de lavage.
- ▮ Agréable à la marche et à la station debout.

### BENEFICES

- ▮ Propreté, hygiène.
- ▮ Confort.
- ▮ Sécurité.


### PROPRIETES MECANIQUES ET PHYSICO CHIMIQUES

Caractéristiques mesurées	Norme de référence	Valeur	
<b>MECANIQUES</b>			
Elastomère		SBR NR	
Dureté	ASTM D2240	70 ±5	Shore A
Résistance à l'abrasion (5N)	ISO 4649	≤200	mm <sup>3</sup>
Empreinte résiduelle	EN ISO 24343	≤0.15	mm
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	±0.3	%
Isolation acoustique	ISO 10140-3	12	dB


### RÉSISTANCE CHIMIQUE

Produits de nettoyage courants	EN 423	Bonne
--------------------------------	--------	-------

### PROFIL



### ASPECT




Stries larges (MG)

### IDENTIFICATION

Marquage	Sans.
Face arrière	Avec impression toile.
Conditionnement	En rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Emballage	Sous film polyéthylène noir.
Étiquetage	Étiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m <sup>2</sup> , le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

Sauf erreur typographique, les informations et valeurs des fiches ont pour bases notre expérience et tests réalisés en laboratoire selon des normes internationales. Ces données ont pour objectif de servir de guide. Le comportement final dépend des conditions d'utilisation et de l'application finale.

TAPIS STRIE	TAPIS TECHNIQUES / HAUTE PERFORMANCE	GROOVED +			
COULEUR	ÉPAISSEUR mm	LARGEUR mm	LONGUEUR m	POIDS kg/m <sup>2</sup>	ASPECT
NOIR	5 ± 0.4	1400 ± 2 %	10 ± 2 %	5.81	MG
D'autres couleurs sont disponibles sur demande					

