

# ABRA 10



## CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Sablage/Grenaillage



### APPLICATIONS

Tuyau de sablage et grenaillage, résistant à l'abrasion, utilisé pour refoulement de sable, grenaille, gravats.


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Inner tube            | NR, noir, lisse.                                                                     |
| Reinforcement         | filés synthétiques                                                                   |
| Cover                 | SBR résistant à l'abrasion, noir, aspect grain toile.                                |
| Temperature range     | -30°C => +80°C                                                                       |
| Electrical Properties | tube conducteur.                                                                     |
| Special Properties    | résistance du tube à l'abrasion <70mm <sup>3</sup> conformément à la norme ISO 4649. |



TRELLEBORG

**ABRA 10**





**CONSTRUCTION &  
INFRASTRUCTURE**

**ABRA 10**



| DIAMÈTRE<br>INTÉRIEUR (MM) | DIAMÈTRE<br>EXTÉRIEUR (MM) | PRESSIION DE<br>SERVICE (BAR) | PLNE (BAR) | RAYON DE<br>COURBURE (MM) | POIDS (KG/M) | LONGUEUR (M) | CODE<br>ARTICLE |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 13.0                       | 27.0                       | 10                            | 30         | 104                       | 0.53         | 40           | 5513716         |
| 16.0                       | 30.0                       | 10                            | 30         | 130                       | 0.61         | 40           | 59006824        |
| 25.0                       | 39.0                       | 10                            | 30         | 200                       | 0.83         | 40           | 5513718         |
| 32.0                       | 48.0                       | 10                            | 30         | 260                       | 1.23         | 40           | 5513719         |
| 38.0                       | 56.0                       | 10                            | 30         | 300                       | 1.55         | 40           | 5513720         |
| 51.0                       | 71.0                       | 10                            | 30         | 410                       | 2.20         | 40           | 5513721         |
| 63.0                       | 83.0                       | 10                            | 30         | 510                       | 2.70         | 40           | 5513722         |

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

