

FISH PUMP L



AQUACULTURE

Pompage de poisson dans les fermes piscicoles



APPLICATIONS

Utilisé pour pomper le poisson dans les fermes piscicoles et les usines de transformation du poisson. Tuyau enroulable à plat.
Solution unique et brevetée pour les applications nécessitant de grandes longueurs.

AVANTAGES

- Conception du flexible fournissant des caractéristiques optimales pour cette application.
- Résistant aux fortes manipulations.
- Sans hélice pour les applications de déchargements.
- Solution unique et brevetée de Trelleborg offrant une longueur continue jusqu'à 120 m, rendu possible par des jonctions innovantes.

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d'informations.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


Autres longueurs et épaisseurs disponibles sur demande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tube	SBR/NBR résistant à l'abrasion, noir, lisse.
Armature	plis textiles.
Revêtement	SBR/NBR résistant aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température d'utilisation	-40°C => +80°C.



et à l'opposé :



 AGRICULTURE		FISH PUMP L					
DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	EPAISSEUR DE PAROIE (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
254.0	261.0	3.5	2	7	3.05	40.0	5010364
254.0	263.0	4.5	3	10	4.06	40.0	2955660
254.0	265.0	5.5	3	10	5.12	40.0	2863290
254.0	263.0	4.5	3	10	4.36	120.0	59021209
254.0	264.0	5.0	3	10	4.83	120.0	59021210
254.0	265.0	5.5	3	10	5.30	120.0	59020900
254.0	266.0	6.0	3	10	5.58	120.0	59021211
254.0	267.0	6.5	3	10	6.06	120.0	59021212
305.0	312.0	3.5	2	7	3.66	30.0	0594432
305.0	312.0	3.5	2	7	3.66	40.0	0208009
305.0	312.0	3.5	3	10	3.83	40.0	2861070
305.0	314.0	4.5	3	10	5.03	40.0	2913530
305.0	316.0	5.5	3	10	6.30	40.0	2911310
305.0	314.0	4.5	3	10	5.28	120.0	59021213
305.0	315.0	5.0	3	10	5.78	120.0	59021214
305.0	316.0	5.5	3	10	6.17	120.0	59021215
305.0	317.0	6.0	3	10	6.91	120.0	59020901
305.0	318.0	6.5	3	10	7.31	120.0	59021216
355.0	362.0	3.5	2	7	4.25	30.0	0594424
355.0	362.0	3.5	2	7	4.25	40.0	0208025
355.0	362.0	3.5	3	10	4.44	40.0	2860840
355.0	364.0	4.5	3	10	5.84	20.0	1300190
355.0	364.0	4.5	3	10	5.84	40.0	2052650
355.0	366.0	5.5	3	10	7.30	40.0	5500653
355.0	364.0	4.5	3	10	6.06	120.0	59021217
355.0	365.0	5.0	3	10	6.71	120.0	59021218
355.0	366.0	5.5	3	10	7.17	120.0	59021219
355.0	367.0	6.0	3	10	8.02	120.0	59020902
355.0	368.0	6.5	3	10	8.48	120.0	59021220
406.0	417.0	5.5	3	10	8.61	120.0	59021221
406.0	418.0	6.0	3	10	9.40	120.0	59020903
406.0	419.0	6.5	3	10	10.11	120.0	59021222
457.0	468.0	5.5	3	10	9.68	120.0	59021223
457.0	469.0	6.0	3	10	10.56	120.0	59020904
457.0	470.0	6.5	3	10	11.78	120.0	59021224
508.0	519.0	5.5	3	10	10.75	120.0	59021225
508.0	520.0	6.0	3	10	11.71	120.0	59020905
508.0	521.0	6.5	3	10	12.99	120.0	59021226

Tolerance on length: ±1% (ISO 1307 Standard).