

TRELLJET 581



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Nettoyage haute pression, nettoyage et hydrocurage



APPLICATIONS

Spécialement conçu pour le nettoyage professionnel et industriel sous pression élevée.

Efficace pour le nettoyage des machines, véhicules, sols, espaces publics, façades, etc.

Le revêtement non tachant est également un atout pour l'utilisation dans l'industrie agroalimentaire et les piscines publiques.

Convient aux équipements mobiles et fixes ainsi qu'aux installations avec dévidoirs/enrouleurs.

AVANTAGES

- Revêtement lisse non tachant.
- Résistant à l'huile, aux détergents, à l'abrasion et aux intempéries.
- Résistance aux températures élevées.
- Léger et très flexible : ne vrille pas.
- Longue durée de vie.

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d'informations.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

50% de chaque livraison sera effectuée en longueurs tout venant, la longueur la plus courte faisant au moins 10m.

50% du reste de la livraison se fera en longueurs standard spécifiées dans le tableau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tube	NBR/SBR, noir, lisse.
Armature	1 nappe tressée acier
Revêtement	SBR/NBR, bleu, lisse.
Température d'utilisation	-40°C => +150°C.





**CONSTRUCTION &
INFRASTRUCTURE**

TRELLJET 581



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
6.4	11.7	400	1000	50	0.16	100.0	2910430
7.9	13.4	400	1000	60	0.19	100.0	2910440
9.5	15.5	400	1000	70	0.25	100.0	2910450
12.7	18.7	350	900	80	0.30	100.0	2910470

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

