

# TRUCK 10 SD



## BULK MATERIALS HANDLING

Dépotage vrac camions-citernes/  
Aspiration et refoulement




### APPLICATIONS

Aspiration et refoulement de produits abrasifs comme le ciment, le sable, etc.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inner tube	caoutchouc naturel, noir, lisse.
Reinforcement	fils synthétiques, hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi, tresse de masse
Cover	caoutchouc synthétique SBR, noir, aspect grain toile.
Temperature range	-30°C => +80°C
Electrical Properties	tube conducteur.

**SD**

**TRELLEBORG**
**TRUCK 10 SD**




**BULK MATERIALS HANDLING**

**TRUCK 10 SD**



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
76.0	98.0	10	30	320	4.10	40	5513675
90.0	108.0	10	30	360	4.18	40	5513676
102.0	126.0	10	30	410	5.90	40	5513677
127.0	153.0	10	30	510	8.80	40	5513678
152.0	178.0	10	30	610	10.40	40	5513679

